

实验台钢木实验台全钢实验台PP实验台实验室边台

产品名称	实验台钢木实验台全钢实验台PP实验台实验室边台
公司名称	宁波胜宇实验设备有限公司
价格	850.00/米
规格参数	宁波胜宇:N*750*800
公司地址	浙江省宁波市鄞州区金达路318号A座副楼3楼305室（注册地址）
联系电话	15857411892

产品详情

（二）工艺要求：

2.1台面部分：采用实验室专用实芯理化板制作而成，具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。

2.2 木质部分：贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。柜体要求落地,加踢脚边。

2.3 钢木结构钢部件主框架采用40*60*2.0高质量金属型材焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

2.4

各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

2.5 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为2mm；要求水平、稳固。

2.6 清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。

2.7铰链、拉手：采用防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。拉手采用一字隐形拉手。

2.8三节导轨：采用DTC品牌可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可任意停留所有空间。

2.9可调脚：特制ABS调整脚，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。