

混凝土自动上料搅拌车厂家直销1.2方-4方滚筒搅拌机运输车自上料

产品名称	混凝土自动上料搅拌车厂家直销1.2方-4方滚筒搅拌机运输车自上料
公司名称	济宁恒旺地质勘探有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	1:2 3:4 5:6
公司地址	山东省济宁市任城区北湖省级旅游度假区石桥镇工业园
联系电话	0537-2882639 15206705785

产品详情

混凝土自动上料搅拌车厂家直销1.2方-4方滚筒搅拌机运输车自上料

产品特点

意大利领先设计，自动上料搅拌系统

操作简单方便

高效率产出，省时省力，节约成本

搅拌罐车与装载车二合一完美结合

搅拌装置主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器，转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中，搅拌筒正转，混凝土沿叶片向里运动，出料时，搅拌筒反转，混凝土沿着叶片向外卸出。叶片是搅拌装置中的主要部件，损坏或严重磨损会导致混凝土搅拌不均匀。另外，叶片的角度如果设计不合理，还会使混凝土出现离析。清洗系统的主要作用是清洗搅拌筒，有时也用于运输途中进行干料拌筒。清洗系统还对液压系统起冷却作用。全封闭装置采用回转密封技术，密封了搅拌车的进出料口，解决了传统搅拌车水份蒸发、砂浆分层、矽料撒落、行车安全等系列问题。

产品技术参数

属性

单位

参数

实际搅拌量

m

1.2

搅拌筒容量

1.4

倾斜角

°

16

转动速度

r/min

0-14

转动方向

进料：顺时针出料：逆时针

搅拌筒叶片

两组螺旋叶片及四组辅助叶片

混凝土坍落度

mm

70-260

液压传动系统

油泵型号

CBGV-4025

马达型号

BMSS-250

减速机速比

01 : 10

供水系统

水箱容量/供水形式

L

540/自带式自动订时自动常通供水机构

底盘主要性能参数发动机主要性能参数

发动机型号/排量

CF4B68G-Z-13B2/CF4C100T-Z-13B2

形式

直喷式四冲程水冷增压柴油机

额定功率

kw/r/min

55KW/2400 78KW/2400

最大扭矩

N.m/r/min

255/1500-1800 380/1500-1800

最大行驶速度

km/h

24

最小转弯半径

5000

爬坡能力

%

26

轮胎

23.5/70-16

驱动形式

4 × 4

整车装备质量

kg

4580

最大装载质量

2800

最大车辆总质量

7380

整车外形尺寸（长*宽*高）

mm

6100*1850*3000

注：因产品不断更新、图片及参数可能与实物不同，以实物为准，恕不另行通知。