

ER5556铝焊丝 铝焊丝

产品名称	ER5556铝焊丝 铝焊丝
公司名称	北京麦多元诚科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SuperGlaze5556 类型:铝焊丝 品牌:美国林肯LINCOLN
公司地址	中国 北京市 北京大兴区清澄名北区27号楼C座2003室
联系电话	86 010 69261457 13701185145

产品详情

型号	SuperGlaze 5556	类型	铝焊丝
品牌	美国林肯LINCOLN	助焊剂含量	— (%)
标准直径	— (mm)	熔点	— ()
重量	— (g)	用途	—
材质	—	产地	—
长度	—	工作温度	—
规格	—	焊接电流	—
牌号	—		

superglaze5556焊缝金属的抗拉强度与母材金属的强度相匹配，并增加了镁和锰的含量。优势 • 全位置、mig铝焊丝。 • 高质量的焊丝表面便于获得最佳的送丝性和电弧性能。 • 使用最佳的生产工艺精确控制化学组成。 • 先进的测试设备保证了焊丝的优良性能。 • 制造符合iso9001质量认证体系。典型应用 • 用来焊接高强5xxx合金，例如5083和5654 • 压力容器 • 储罐保护气体100%arar/he混合气流量:0.85-1.42立方米/小时标准awsa5.10:er5556

	%al	%si	%fe	%cu	%mn	%mg	%cr	%zn	%ti	%be
aws要求值	其余	.25max.	0.40max.	.10max.	0.50-1.00	4.470-5.50	.05-.20	.25max.	.05-.20.	.0008max.
er5556										
实测值	其余	.03	.13	.001	0.65	5.00	.10	.02	.07	.0006

直径In(mm)	1磅(0.4公斤)焊丝盘20磅硬纸盒包装	16磅(7.3公斤)焊丝盘
.030(0.8)	eds30327	eds29579
.035(0.9)	ed030328	eds29580

3/64(1.2)	ed030329	eds29581
1/16(1.6)	-	eds29582