

力必拓工业级2G/3G/4G DTU D510

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 力必拓工业级2G/3G/4G DTU D510 |
| 公司名称 | 深圳坂田力必拓科技有限公司 |
| 价格 | 268.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道布龙路339号鸿生源大厦A栋608 |
| 联系电话 | 13823765215 |

产品详情

产品介绍力必拓工业级2G/3G/4G DTU D510是一款物联网无线数传终端。利用无线移动网络平台为用户实现无线数据传输功能。该产品整机采用工业级设计；能适应工作环境恶劣的现场要求，能够完成远程无线数据传输功能。系统带有看门狗WDT保护，确保设备永远在线；经过严格的设计、测试及实际应用，产品性能稳定可靠。本产品已广泛应用于金融交易，邮政交易，智能电网，智能交通，环保监测，消防监控，安防监控，水利监测，公共安全，广告发布，遥感勘测，工业控制，油田监测，煤矿监测，地震监测，气象监测，仪表监测，水表抄表，电表抄表，燃气抄表，数字化医疗，遥感勘测，农业，林业。水利，电力，煤矿，石化等领域。产品特性 支持TCP、UDP通讯方式 支持固定IP或DNS域名访问 支持自动心跳，数据终端永远在线 软硬件看门狗设计，保证系统稳定 支持点对点，点对多点联网方式 上电自动拨号上网，自动连接服务器 工业级设计，适合环境恶劣的应用需求 支持远程参数配置，在线远程升级及维护 内嵌标准的TCP/IP协议栈，支持数据双向全透明传输

技术参数

项目 内容无线模块 采用工业级无线通信模块制式频段 TD-LTE:B38/39/40/41FDD-LTE:B1/3/7WCDMA A:B1/2/5TD-SCDMA:B34/39EVDO:BC0CDMA20001X:BCOGSM:B2/3/5/8发射功率 850/900MHz--Class 4 (2W)1800/1900MHz--Class 1 (1W) 接收灵敏度 < 109dbm功能支持 支持数据、语音、短信和传真供电电压 DC 9~26V/1A工作温度 -20 °C ~ +75 °C认证 CCC尺寸 75.5mm x 51.3mm x 18.1mm (主体规格) 接口 RS232、RS485SIM卡接口 自适应支持1.8V/3.0V的SIM

产品优势

- 1、性能稳定，实行全过程质量监控，细致入微，全方位监测
- 2、价格合理，高效内部成本控制，减少了开支，厂家直销，让利客户
- 3、交货便捷，现金生产流水线，充足的备货，缩短了交货期
- 4、优质的售后服务，包教包会，只到试用成功，只要设备有任何疑问，我们都会竭诚为您服务

公司名称：深圳市力必拓科技有限公司 公司客服：0755-28345166 联系人：秦先生

联系电话：13823765215公司地址：深圳市龙岗区坂田街道布龙路339号鸿生源大厦A栋608