

HANDY汉帝便携式硬度计

产品名称	HANDY汉帝便携式硬度计
公司名称	北京麦多元诚科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:维氏硬度计 型号:HANDY汉帝特种便携式硬度计 测量范围:HV100-1000HRC0-70
公司地址	中国 北京市 北京大兴区清澄名北区27号楼C座2003室
联系电话	86 010 69261457 13701185145

产品详情

产品类型	维氏硬度计	型号	HANDY汉帝特种便携式 硬度计
测量范围	HV 100-1000 HRC 0-70	试验力	98 (N)
重量	10Kg (kg)		

1. 在难以测定硬度的领域中，是最适合、最精确的便携式硬度计。
2. 在金属硬度检测中，累积40年的经验及持续研究与应用新技术的结晶。
3. handy汉帝硬度计是应用电阻测试原理，是全新的完美的硬度计。
4. 最新硬度测试原理的专利技术，对于目前检测方法无法实现和非常困难的问题得以解决。
5. handy汉帝硬度计可以解决难以检测的部件，如：超声飞机机翼、起落架、涡轮叶片、一级方程式赛车中的v形架、叶轮接头等，并以详细的可比较的图表和报告显示结果。
6. 可测不同种类的工件：

大的或小的工件

不规则的形状

孔的内部

齿轮渐开线

可以连续加载

在1-10kg的载荷范围内，任何一次测量，其结果是一致的。

16比特电子装置

最新的软件、多种语言及多功能的统计分析

80 × 30mm lcd 图表显示

名称	handy汉帝特种便携式硬度计
工作原理	电阻测试
显示	80 × 30lcd
试验载荷	1-10kg (9.81n-98.1n) 渐进式加载
载荷应用	渐进式加载也可用键盘设定最大载荷
覆盖的硬度制式	hv,hrc,hrb,布氏hb30,znmm,hft,其它制式可选配
电子容量	16位，可接外设
文件夹	8
记忆能力	1000values
可选择功能	硬度制式，公差，校准，语言，试验载荷等
输出	rs232c标准串行接口
电源	单相100-230vac,50-60hz,电池可使用8小时
工作温度	10-40 带有自动温度补偿传感器
带木箱重量	5.9kg
机器重量	670g
电器部分	780g
标准配置	维氏校准试块（1-10 kg），平面支承，圆面支承，两点支承，无磁性的盒，钥匙，保险丝，磁传感电缆，木箱，英文操作手册。
选择配置	内表面支承（深50mm,直径最小15mm），统计分析软件，洛氏试块，布氏试块，专用硬度制式，备用80色素打印机电缆，计算机数据处理，图表分析软件。