# 铝焊丝 ER4043 ER4043

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 铝焊丝 ER4043 ER4043 |
| 公司名称 | 北京麦多元诚科贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:ER4043<br>类型:铝焊丝<br>品牌:美国林肯LINCOLN |
| 公司地址 | 中国 北京市<br>北京大兴区清澄名北区27号楼C座2003室 |
| 联系电话 | 86 010 69261457 13701185145 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型号 | ER4043 | 类型 | 铝焊丝 |
| 品牌 | 美国林肯LINCOLN | 产地 | . |
| 长度 | . | 工作温度 | . |
| 规格 | . | 焊接电流 | . |
| 牌号 | . | | |

er4043型焊丝用在6xxx系列合金的焊接中不容易产生焊接裂纹。superglaze 4043适用于如150 ° f(65 ° c)以上持续高温应用的场合中。优势・全位置、mig铝焊丝。・高质量的焊丝表面便于获得最佳的送丝性和电弧性能。・使用最佳的生产工艺精确控制化学组成。・先进的测试设备保证了焊丝的优良性能。・制造符合iso9001质量认证体系。典型应用・焊接6xxx系列合金和大多数铸造合金。・多用途的填充合金。・汽车元件，如骨架和驱动轴。・自行车框架焊接位置保护气体100% ar ar / he混合气流量:
0.85-1.42立方米/小时标准aws a5.10: er4043 cwb

| - | %ai | %si | %fe | %cu | %mn | %mg | %cr | %zn | %ti | %be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws 要求值 | 其余 | 4.50-6.00 | 0.80max | 30max | 05max | 05max | - | 10max | 20max | 0008max |
| er4043 实验值 | 其余 | 5.26 | 15 | 006 | 01 | 03 | - | 001 | 009 | ＜0002 |