

松下CM402高速贴片机

产品名称	松下CM402高速贴片机
公司名称	深圳市智驰智能制造设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:panasonic/松下 型号:CM402 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区福永街道塘尾华丰科技园第11幢2楼
联系电话	0755-27456080 13691829063

产品详情

松下CM402高速贴片机模块化贴片机，采用静音马达与丝杆，声音更小。产能达0.06S/CHIP（60，000cph），灵活的品种切换能力和广泛的元件对应能力

松下CM402高速贴片机产品介绍：

灵活的配线方式，基于一个平台的设计，松下CM402高速贴片机A/B/C三种型号只需更换头部和添加挂盘式送料器（TRAY）就能够完成高速机/泛用机/综合机的更改

采用大量成熟的可靠性设计，大幅减少故障停机时间来实现有效生产。

全球少的生产线料架种类。总共5种料架就能对应所有的编带元件

实现编带料架智能化，能根据元件自动选择传送方式，并具有多种其他智能功能

单机能够贴装 216种元件

一括式小车交换连接/编带/料架等充实周边装置实现不停机换料，实际生产稼动率达到85%-90%

松下CM402高速贴片机详细参数：

高贴装精度：

高精度贴装 50 μ m（Cpk 1.0）高精度base-machine，并与高精度校准功能并

多种方式灵活组合，满足各种不同需求的生产

完善的软件系统：

简易的制程软件，一次性完成单机优化和生产线平衡优化

采用LINE COMPUTER管理方式，时时监测生产管理情报和物料使用状况

IPC智能元件追踪系统，不仅能够追踪PCB ID和防止换料出错，而且能够时时对整条生产线进行品质监控和反馈（包括对印刷机和回流炉进行监控）。

贴装头类型 高速、泛用

吸嘴数量 8个吸嘴/头 × 4 3个吸嘴/头 × 4

贴装速度 0.06 sec / Chip 0.21sec/Chip

贴装精度 ± 0.05mm ± 0.035mm

放置料架数 可放置216站（8mm double）料架

对应元件尺寸 0603C/R--L24mm × W24mm 0603C/R--L100mm × W90mm

基板尺寸 L50mm × W50mm~L510mm × W360mm

能够做到基板的快速传送和方便的产品切换，能够使生产稼动率损失降低。

高生产能力：

实现产能为60000 CPH的高速（系统升级后能够达到66000CPH）

基板运送时间达到 0.9秒。基板运送灵活，减少运送损失时间

效率：

CP/CPK自检功能，客户能够在设备的使用过程中自己检测设备精度

0603窄间距贴装元件吸着率和产品一次合格直通率，如目前大量量产的Ipod MP3

以程控精密压插来实现手插元件的自动化插装。例如: I/O Port，异型Connector，铜柱等

松下CM402高速贴片机

松下CM402规格参数：

机型	CM402-M	CM402-L
型号	KXF-4Y3C	KXF-4Z4C
基板尺寸	L50mm × W50mm~L330mm × W250mm	L50mm × W50mm~L330mm × W250mm
高速贴装头		
贴装速度	0.06s/芯片（A型）	0.06s/芯片（A型）
贴装精度	± 50 μ m/芯片（Cpk 1）	± 50 μ m/芯片（Cpk 1）

元件尺寸	0603芯片~L124mm × W24mm	0603芯片~L2
多功能贴装头		
贴装速度	0.21s/芯片 (B型)	0.21s/芯片 (B
贴装精度	± 35 μ m/QFP (Cpk 1)	± 35 μ m/QFP
元件尺寸	0603芯片~L100mm × W90mm	0603芯片~L1
基板替换时间	1.8s (条件时	0.9s (条件时
电源	三相AC220V、3.5kVA	三相A
空压源	0.49MPa、150L/min (A.N.R)	0.49MPa、150
设备尺寸	W2350 × D2460 × H1430mm	W2350
重量	2700kg	3000kg

深圳市智驰智能制造设备有限公司专注于SMT设备及周边设备（锡膏印刷机、贴片机、回流焊、波峰焊、AOI、SPI、上板机、下板机、接驳台、平行移载机等）自主研发、生产、销售、租赁及系统开发，是中国目前SMT设备知名品牌供应之一。我司拥有独立的产品开发、方案设计、生产制造、安装调试、售后服务，提供一站式SMT生产线全套设备配线解决方案。

公司拥有广泛良好的供应链体系，能提供性能稳定、高性价比产品，及时守信的交货承诺和售后保障。秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，为广大客户提供优质的服务。 www.szwit.com