高压防爆铠装格兰头厂家

产品名称	高压防爆铠装格兰头厂家
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:佐观 规格:M20 防爆等级:ExdIICT4
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

产品详情

高压防爆铠装格兰头厂家

螺牙规格：公制牙MG螺牙，德制PG牙，英制G(PF)管制螺牙，美制NPT锥形螺牙。 防护等级：在规定的卡口范围内，并使用密封圈旋紧迫紧头，达到IP65-10Bar 工作温度：-40°C~＋120°C短时可达＋150°C 产品材質 ：304不锈钢（或铜镀镍，黄铜）搭配硅胶制成。 铠装防爆电缆密封接头使用方法：先将铠装电缆外层剪开，然后固定在铠装电缆卡环上，最后旋紧迫紧螺帽即可。 适用场所 ：1区.2区危险场所及IIA.IIB.IIC类爆炸性气体环境

公制螺纹M（S为标准品）电缆直径密封范围mm螺纹长度GLmm长度Hmm对边直径mm除铠电缆外径最大（出线Amm）电缆外径范围（进线Bmm）M20S109.0-16.0155024M201312.5-20.5155230M25S1312.5-20.5155230M251817.0-26.0155837M32S1817.0-26.0195837M322422.0-33.0196245M40S2422.0-33.0196245M402928.0-41.0196955M50S2928.0-41.0196955M503536.0-52.5197765M63S3536.0-52.5197765M635046.0-65.0199582M75S5546.0-65.0199593M756457.0-78.019100110M907568.0-88.019100121M1159083.0-103.019106137