

防爆不锈钢密封接头

产品名称	防爆不锈钢密封接头
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:佐观 规格:1/2NPT 防爆等级:ExdIICT4
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

产品详情

防爆不锈钢密封接头

防爆电缆接头使用场合 适用于1区、2区危险气体区域和21区、22区粉尘易爆区域，室内室外均密封圈套，防护等级可达IP69符合标准 GB3836.1-2000 GB3836.2-2000螺母 平垫 O形圈 锯齿垫圈 接地片 护套另有多孔橡胶圈可供选配.

佐观品牌电缆接头主要用于造船、灯具照明、电力设备，机床机械、工程安装、汽车线束等电缆连接使用。材质：304不锈钢 种类：五金工具 用途：电缆连接使用

主营产品：不锈钢（304,316,316L）电缆接头/格兰头，尼龙电缆固定头，铠装填料函（铜镀镍/不锈钢），尼龙浪管与浪管接头.产品质量经过严格检测，认证齐全，价格优惠，售后完善，欢迎免费索取样品试用。佐观优势：1：我们自主生产销售，免去中间环节费用，价格较市场更优惠。2：我们拥有自身的研发团队，产品不断创新改善，质量严格检测。3：拥有2000平米大型仓库，90%常规产品现货充足，可当天发货。4：为您提供来样来图定制，任何五金加工件，塑料注塑件我们都能为您免费打样，直到满意为止。5：产品型号规格齐全，免费送样品，让您售前无忧。6：完善的售后体系，任何佐观产品出现质量问题，15天包退，30天包换。我们拥有强大的优势，期待为您提供更多特色服务，您的宝贵意见是我们向上的动力，更多产品资讯，欢迎来电来函咨询

美制螺纹NPT (S为标准品) 电缆直径密封范围mm 螺纹长度GLmm 长度Hmm 对边直径mm 除铠电缆外径最大 (出线Amm) 电缆外径范围 (进线Bmm)

规格	密封范围mm	螺纹长度GLmm	长度Hmm	对边直径mm	除铠电缆外径最大 (出线Amm)	电缆外径范围 (进线Bmm)
1/2NPT	109.0-16.0	1550	241	1312.5-20.5	1552	303
3/4NPT	1817.0-26.0	1558	371	1817.0-26.0	1958	371
1NPT	2422.0-33.0	1962	451	2422.0-33.0	1962	451
1 1/4NPT	2928.0-41.0	1969	551	2928.0-41.0	1969	551
1 1/2NPT	3536.0-52.5	1977	652	3536.0-52.5	1977	652
2NPT	5046.0-65.0	1995	822	5046.0-65.0	1995	822
2 1/2NPT	5546.0-65.0	1995	932	5546.0-65.0	1995	932
3NPT	6457.0-78.0	1910	1103	6457.0-78.0	1910	1103
3 1/2NPT	7568.0-88.0	1910	1214	7568.0-88.0	1910	1214
4NPT	9083.0-103.0	1910	137	9083.0-103.0	1910	137