

防爆密封格兰头

产品名称	防爆密封格兰头
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:佐观 防爆等级:ExdIICT6 规格:1/2NPT
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

产品详情

防爆密封格兰头

规格型号：M6-M130,PG7-PG63，G1/4"-G5"，NPT1/4-NPT5

常规尺寸、均有现货 非标规格、均可定做

防爆密封格兰头特性：

1. 可逆铠装夹持系统适用于所有铠装/编织类型电缆
2. 提供用于电缆内层护套上的内部密封。
3. 采用外部防洪涌密封件，防止潮湿气体进入电缆铠装/编织层。
4. 提供LSFZH尾部螺母密封----适用更广的电缆规格，低烟，零卤素，安装于外层护套

上海佐观电气有限公司创建于2002年，是我国电力金具，高压电气，电缆附件，配线器材专业生产企业之一，同时也是有名的中国电气之都电工器材、电线、电力金具附件厂家。专业生产不锈钢电线夹紧接头，防水电缆接头，密封电缆防水接头 防爆格兰头，防爆葛兰头，防爆戈兰头，防爆电缆压盖，防爆电缆接头，船用填料函，夹紧式填料函，不锈钢电缆密封接头，防爆电缆锁头，电缆护线套 电缆防水接头，防爆电缆固定头，金属电缆防水接头供应电缆连接器接头,电缆接头尼龙，外迫式尼龙螺旋夹紧接头PG型塑料电缆接头，产品材质：尼龙PA66，螺牙规格：公制牙，德制牙，美制牙，英制牙，工作温度：-40摄氏度至100摄氏度或瞬间可以耐温到120摄氏度。安装方式：直接安装于相同牙规格机上，由另外一端将电缆插入固定头通孔内，再将迫紧螺帽上紧即可，免拆零件省时便利

美制螺纹NPT (S为标准品) 电缆直径密封范围mm 螺纹长度GLmm 长度Hmm 对边直径mm 除铠电缆外径最大 (出线Amm) 电缆外径范围 (进线Bmm)

规格	密封范围 (mm)	螺纹长度 GL (mm)	长度 H (mm)	对边直径 (mm)	出线 A (mm)	进线 B (mm)
1/2NPTS109.0-16.01550241	109.0-16.01550241					
1/2NPT1312.5-20.51552303	1312.5-20.51552303					
4NPTS1312.5-20.51552303	1312.5-20.51552303					
1/2NPT1817.0-26.01558371	1817.0-26.01558371					
1NPTS1817.0-26.01958371	1817.0-26.01958371					
1NPT2422.0-33.01962451	2422.0-33.01962451					
1/4NPTS2422.0-33.01962451	2422.0-33.01962451					
1/4NPT2928.0-41.01969551	2928.0-41.01969551					
1/2NPTS2928.0-41.01969551	2928.0-41.01969551					
1/2NPT3536.0-52.51977652	3536.0-52.51977652					
1NPTS3536.0-52.51977652	3536.0-52.51977652					
1NPT5046.0-65.01995822	5046.0-65.01995822					
1/2NPTS5546.0-65.01995932	5546.0-65.01995932					
1/2NPT6457.0-78.0191001103	6457.0-78.0191001103					
1NPT7568.0-88.0191001214	7568.0-88.0191001214					
1NPT9083.0-103.019106137	9083.0-103.019106137					