

ZHP挤压软管泵,工业软管泵

产品名称	ZHP挤压软管泵,工业软管泵
公司名称	郑州中尚机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区天伦路9号院琥珀名城11号楼东2单元6层28号
联系电话	13653819622 15690156120

产品详情

ZHP系列挤压软管泵主要由泵壳、旋转架、挤压轮总成、托轮总成、挡轮总成、高韧耐磨挤压软管和动力驱动系统组成。挤压软管在泵壳内呈横U型布置，当动力系统带动旋转架上的挤压轮转动时，挤压管被挤压轮的积压发生弹性变形，在吸口内形成1~2MPa的负压，流体浆料被迅速吸入，通过2~3个挤压轮分段密封推送将物料从出口排出，同时后续浆料接踵而至，从而形成浆料的压力循环输送。

ZHP挤压泵（软管泵,膨润土泵）具有特殊的无阀低速低压等输送特点，对浆料不会造成本质改变，特别适合一些含有膨胀、气泡、纤维、泡沫等特点的浆料输送。主要适用于工程建设、生产添加、开采防护、冶炼混合、排污清理、化工泵送等领域。

ZHP工业软管泵特征：

软管变形隔流，无阀工作.

软管耐磨，更换便捷.

泵送料流稳定，故障率低.

适用浆料广泛，优势明显.

正反运转可更换，进出口自由选择.

真空度高，自吸能力强.

结构紧凑体积小，重量轻效率高.

维修简单，软管更换快捷，损耗极少.

型号 排量L/h 压力bar 软管内径mm 转速r/min 功率kW 重量kg 尺寸cm (布置A)

ZHP15-200300815650.75	450 × 38 × 31						
ZHP25-2659001225501.513068	× 40 × 38						
ZHP32-33015001632402.219595	× 43 × 55						
ZHP38-4303000153863326099	× 45 × 62						
ZHP50-55842001650364560116	× 55 × 85						
ZHP50-68060001550485.5650125	× 68 × 100						
ZHP65-68080001665337.5850131	× 70 × 100						
ZHP65-77016500106547111050169	× 77 × 113						
ZHP76-77018000157647151100169	× 85 × 113						
ZHP76-9152000016764018.51190192	× 87 × 129						
ZHP100-915250002010027221200195	× 105 × 155						
ZHP100-1050540001310038371350210	× 109 × 165						

注：以上为部分型号参数，仅作参考，详细资料联系咨询；每种型号都可根据排量压力需求定做不同转速和功率的产品；可选变频电机；建议吸程3~5米以内；泵送含硬质尖锐颗粒浆料会减短软管使用时间。

**