

ZMG注浆泵站,制浆注浆一体机,制浆注浆机组

产品名称	ZMG注浆泵站,制浆注浆一体机,制浆注浆机组
公司名称	郑州中尚机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区天伦路9号院琥珀名城11号楼东2单元6层28号
联系电话	13653819622 15690156120

产品详情

ZMG制浆注浆机组是将**制浆机**和**注浆泵组**合在一起成套设备，进行高效低耗工作，有效减少复杂的程序和远距离操作。**制浆机**进行水泥浆等类似材料的高速制浆生产并存储，然后直接用泵将浆液泵送至施工连接点来完成不间断制浆注浆。**ZMG制浆注浆机组**主要用于公路、铁路、水电、建筑、矿山等地上和地下工程施工，可快速混合水、水泥、砂、膨润土、填充剂防水堵漏，隧道衬砌，加固地基、岩层，填充空隙等作用。该系列**注浆泵**结构紧凑，注浆压力高适用范围广等。**制浆注浆一体机**特征：

结构紧凑，集一个制浆机、搅拌机和注浆泵于一机座

拥有低压，高压和无级调速系统

注浆泵的液压系统由油研液压元件等组成

采用挤压阀实现搅拌机于制浆机间功能切换

油温计能够自动控制冷却风扇在正常温度范围内工作，如果温度过高，机器将自动停止工作

全液压驱动，电机或柴油机做动力源

操作和维护比较简单

*

设备型号	ZMG75-300-300E	ZMG100-500-700E	ZMG100-400-700E
排量压力	0~75 L/min,0~50 Bar 0~38 L/min,0~100 Bar	0~100 L/min,0~50 Bar	0~100L/min,0~24 ~50Bar
制浆桶	300 L	500 L	400 L
存储桶	300 L	700 L	700 L
制浆转速	1500 r/min	1500 r/min	1500 r/min
存储转速	36 r/min	36 r/min	36 r/min
总功率	20 kW (电动)	24 kW (电动)	24 kW (电动)
泵原理	液压柱塞泵	液压双向活塞泵	液压柱塞泵
外形尺寸	235 × 126 × 180 cm	270 × 175 × 165 cm	260 × 193 × 166 cm
整机重量	1120 kg	1450 kg	1300 kg

注：可根据不同的排量、压力、动力、桶体等参数定做。

**