

ZSS绿化喷播机,客土喷播机

产品名称	ZSS绿化喷播机,客土喷播机
公司名称	郑州中尚机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区天伦路9号院琥珀名城11号楼东2单元6层28号
联系电话	13653819622 15690156120

产品详情

ZSS系列客土喷播机

适用于各种岩石、硬质土、沙质土、贫瘠地、酸性土壤、干旱地带、海岸堤坝等植物生长困难的地方绿化喷播，防止水土流失、山体滑坡等水土保持及护坡工程中可发挥不可替代的重要作用。

ZSS系列客土 **喷播绿化设备**采用单台柴油机驱动、集中电控，操作方便简单，适合野外工作。

采用液压传动桨叶搅拌，与回流冲刷搅拌相结合的模式，形成三维立体搅拌，保证粘土、种子、肥料以及转

专业设计的固液泵，对夹杂有不超过2公分固体颗粒的泥浆草籽混合料都能顺利喷出，不堵塞、不间断，对粘稠物料，提高一次喷播喷层厚度，或在大角度边坡情况下，通过增加粘稠度，提高喷播的草籽物料的密实度。安装拆卸方便，维修简单。

专用免筛分设置，含石块不超过10%的喷播用土无需专门过筛，可直接上料，自动筛分。

配有360度自由旋转万向喷头，另配有长短和扇形喷嘴及引管阀门，方便根据不同作业面进行调换。

ZSS系列客土喷播机参数：

型号	ZSS4K63	ZSS6K85	ZSS8K103
----	---------	---------	----------

*

总功率	63 kW	83 kW	103 kW	1
罐体容积	4 m	6 m	8 m (实用7.5)	8
排量	1350 L/min	1350 L/min	1350 L/min	1
出口压力	8 kgf/cm	8 kgf/cm	8 kgf/cm	2
固体占比	体积比30%；重量比70%			
最大颗粒	20 mm			
搅拌特点	液压无极变速 (0-110rpm)；斜卧轴桨叶；循环射流			
直接喷距	水平35-40 m垂直30-35 m	水平40-45 m垂直35-40 m	水平50-55 m垂直45-50 m	水
斜面连管	80-120 m			
喷播方式	直接喷播或连管喷播			
整机重量	2600 kg	3000kg	3500kg	4
外形尺寸	400 × 220 × 240 cm	4600 × 2200 × 240 cm	540 × 220 × 250 cm	5
注：1.根据输送物料比重不同，输送距离有较大差异。 2.参数更新不另行通知，请联系公司核对。				

**