

GRC浮雕 宣城GRC 繁昌海波材料

产品名称	GRC浮雕 宣城GRC 繁昌海波材料
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

大家注意在GRC构件安装时不可以忽略以下几个要点哦

- 1、当GRC构件自重小于25kg时，安装连接点不少于4个，采用上下后左右连接;当GRC构件自重大于25kg时，每增加10kg，应至少增加两个连接点;连接点间距不得大于400mm。
- 2、建筑物连接结构为现浇混凝土结构，实际强度等级大于C20级，厚度大于 $1.5h_{ef}$ (h_{ef} 为有效锚固深度不应小于50mm)，且大于100mm时采用，直径不低于8mm的锚栓，或膨胀螺栓，不符合上述要求时，宣城GRC，应对建筑物连接结构进行结构实验或加固，采用透墙对穿螺栓加锚板固定，印字胶带。
- 3、GRC构件的预留连接件一般采用预留钢筋或预留锚板两种方式。当GRC构件较小时(尺寸小于600mm，且自重小于25kg)，可直接将构件配筋外露，外露长度应大于 $10d$ 且满足焊接要求。
- 4、GRC构件转角、边口处应设置不低于 $\varphi 4$ 的通长连续刻痕钢丝加强;几何尺寸大于400mm的GRC构件应配置钢筋网，其钢筋直径不小于 $\varphi 6$ 、间距不大于400mm;GRC构件几何尺寸不宜超过1000mm，当超过1000mm时，GRC浮雕，钢筋的直径和间距由结构设计确定。
- 5、钢筋保护层厚度不应低于15mm;构件肋部(只有钢筋部位的几何尺寸应不应小于 $6d$ (d 为钢筋直径，下同)，GRC构件安装，并加设耐碱玻璃纤维网格布，网格布宽200mm。

GRC产品大家都知道是什么，但是大部分人对GRC产品是存在误解的。

1.GRC产品就是一种，都是一样的，价格也很透明。

GRC它不是固定的产品，它可以是各种东西，各种形状，各种大小，取决于造型难度，安装面积，安装难度以及产品质量等多方面因素。每个地方价格不同，不同材料价格也不同。

2.GRC产品就是要薄，越薄越好。

GRC装饰构件正常是较薄的，一般在12 - 20mm之间，如是GRC墙板则在60 - 200mm之间，其他的异形构件如浮雕，雕塑，花盆，景观等等则根据设计的造型和厚度来确定！并不是越薄越好的哦！无论是哪种构件都要参照相关图纸和要求来制作，满足最初设计要求为准哦！

3.GRC产品要加网格布才能提高其强度。

网格布确实是主要起增强作用，用于外墙保温、墙体增强、屋面防火等，GRC制品中加网格布嵌接是更能提高强度，但是并不是说不加网格布的GRC就是没有强度的哦，GRC构件厂家，GRC制品本身就具有很牢的强度，网格布一般在接缝处易脱落的地方使用就好了。

4.GRC中要一定要使用钢筋。

GRC中文是玻璃纤维增强混凝土。GRC是一种以耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维水泥复合材料，GRC产品分很多种类，不同的GRC制品添加的原材料也不同，并不是所有的GRC都要使用到钢筋的哦。

想必大家都知道GRC是什么吧，今天给大家讲一下GRC的发展史。

GRC技术起源于20世纪60年代的欧美国家。在GRC技术发展的初期，由于其突出的物理性能，使得人们对GRC材料给予了厚望。当时在GRC材料中使用的是无碱玻璃纤维（E-Glass），这种纤维原本是用于塑料制品，并且相当成功。但是由于水泥是一种碱性材料，不具备耐碱性能的无碱玻璃纤维长期处于水泥制品的碱性环境中，不断地被侵蚀，使得GRC制品性能迅速下降，无法保证GRC制品的耐久性及其安全性。这一问题在当时严重制约了GRC材料的应用和发展。

20世纪七十年代，由英国的建筑研究机构(BRE)与皮尔金玻璃公司(Pilkington)进行抗碱玻璃纤维增强波特兰水泥制品的联合开发。耐碱玻璃纤维的诞生，成功解决了GRC制品的耐久性问题，使得GRC获得的新生。

GRC浮雕-宣城GRC-繁昌海波材料(查看)由繁昌县海波装饰材料厂提供。“建材加工，彩铝门窗批发”就选繁昌县海波装饰材料厂（www.whxiantiao.com），公司位于：安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组，多年来，繁昌海波材料坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。繁昌海波材料期待成为您的长期合作伙伴！