

甘肃铁路用12千瓦汽油发电机

产品名称	甘肃铁路用12千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

甘肃铁路用12千瓦汽油发电机 欧洲狮动力该机组是采用原装原装德国欧洲狮的发动机，电机和配件组装而成。欧洲狮发电机组除了低油耗、低排放、低噪音、结构紧凑等特点外，该机组还具有高度的承受加载能力、快捷和可靠的冷启动性能，运行费用低。欧洲狮发电机属高端品质机组，德国新研制的科技成果，质量绝对有保障。

欧洲狮发电机发展至今，产品种类繁多，价格适中，用户遍布环球，是理想的合作伙伴。

技术参数

产品型号：B-12GDI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池

及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

判断汽油发电机组故障的方法有很多种，目前较多采用的是隔断法、比较法、验证法和仪器仪表检查法。

1、隔断法就是停止汽油机的单个汽缸工作或逐个停止几个甚至全部汽缸的喷油，观察汽油机在停止喷油前后工作状态的变化。用此方法检查各汽缸的工作情况，特别是检查各汽缸的排烟颜色有效。

2、比较法

比较法用得比较普遍。汽油发电机组出现故障后，如果对某个部件或系统有怀疑，可更换一个质量好的部件或正常的系统，观察故障现象是否消除。如果故障现象消失，证明故障就发生在这个部件或系统中。

3、验证法

验证法是根据已知的故障原因进行试探性的调整或拆卸，以检查过去分析的正确性，从而找出故障所在。