

阜阳eps线条 专业eps线条厂家 合肥炬峰

产品名称	阜阳eps线条 专业eps线条厂家 合肥炬峰
公司名称	合肥炬峰装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县撮镇镇先锋社区合马路南
联系电话	13866193788

产品详情

EPS线条的施工质量：

(1) 基层清理。

清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口填塞密实。

要求粘贴聚本板表面平整度偏差不超过4 mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补（需找补厚度超过6 mm时用1：3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6 mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补）；以确保整个墙面的平整度在4 mm内，阴阳角规整、上下通顺。

(2) 配制砂浆。

施工使用的砂浆分为用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆质量比为水：砂浆= 1：5，边加水边搅拌；搅拌时间 5 min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

砂浆调制完毕后，须静置5 min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1 h内用完。

(3) 在粘贴聚本板前，在聚本板粘贴面薄薄涂刷一道界面剂，可增强聚本板与黏结砂浆的结合力；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

(4) 预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布。

EPS构件施工工艺

- 1、施工准备 进场构件检验 各类铁件、支架制作 找准外墙土建基准线 按EPS构件规格定位放线 EPS构件就位安装 堵缝、修补 验收。
- 2、根据施工图纸，在待安装EPS构件的部位弹出定位线（中线或边线）。
- 3、根据图纸安装尺寸切割EPS构件。EPS构件均为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。
- 4、EPS构件粘贴时，网格布应当翻包，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚本EPS构件粘结剂使用粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，阜阳eps线条，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。
- 5、对于较大EPS构件，安装时要求设置支撑进行临时固定。
- 6、安装时，eps线条厂家价格，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。
- 7、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS构件拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
- 8、干燥后，EPS构件拼接部位采用中国建筑材料科学研究院研发的EPS构件抗裂专用胶进行处理。处理方法见抗裂专用胶使用说明。
- 9、拼缝处理：粘接缝宽不大于3mm时，在安装完的次日进行拼缝的砂纸打磨处理，使用罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布，厚度小于2mm；粘接缝宽大于3mm时，缝内用薄聚本片填塞后，再使用罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布加强。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂浆处理方法同上。
- 10、施工完的EPS构件就注意成品保护，专业eps线条厂家，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，应将整块EPS构件剔除重装。

EPS线条主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。是传统EPS构件的划时代升级产品。EPS构件以高强度阻燃型聚本乙烯为基体，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，eps线条装饰厂家，外层由无机抗老化聚合物乳液复合成型。E EPS泡沫装饰线条主要欧式建筑风格的别墅，联排，高层等建筑。主要产品有雕花、窗套线、腰线、门套线、檐口线、梁托、罗马柱、门饰、装饰构件等产品。EPS轻体构件是未来主导外墙装饰的新型绿色建材。EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的EPS水泥构件，更适用于安装外墙EPS，XPS保温的墙体上，即能体现欧式、古典、高雅的装饰风格，安装水泥构件非常困难、工期又长，而且时间一长会出现裂缝、耐久性差等劣势。阜阳eps线条-专业eps线条厂家-合肥炬峰(优质商家)由合肥炬峰装饰工程有限公司提供。合肥炬峰装饰工程有限公司(www.hfjzsgc.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥炬峰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创

成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。