

40KW汽油发电机噪音重量

产品名称	40KW汽油发电机噪音重量
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

40KW汽油发电机噪音重量 实时数据显示

1.控制面板的显示器实时显示发电机的工作数据，例如输出电压，频率，运行时间，电池电压等等。此外，

控制面板也会显示发电机的运行问题。

2.低油报警系统

在油位降到极限位置前，发电机组会自动跳闸。只有重新加油后，这个机组才能重启。

3.全自动电压调节器

AVR (自动电压调节器)不仅可以缓和输出，而且可以对整个机组的过载实施适度保护，避免损害机组。

4.电起动

便捷的电起动可以使此新款汽油发电机迅速开机运行。

技术参数

产品型号：B-40GDI

额定功率：40KW

备用功率：42W

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

发电机低温起动的的方法：

1.采用低温性能好的蓄电池：时可对蓄电池进行保温,以确保其低温条件下能正常充电且有满足的输出电流,然后进步了起动体系功率。

2.选用低温性能好的汽油机油：这类机油低温粘度小,各冲突面间光滑好,起动阻力小,利于起动。

3.喷入低温起动液：起动液燃点低,在汽油机转速较低即压缩空气温度和压力较低的情况下能敏捷着火,然后点着燃烧室的汽油完成汽油机的

起动。

4.加热冷却介质：上述几种办法只能确保在环境温度高于-30度时使汽油发电机组正常起动,而加热冷却介质的办法,可在低于-40度的环境使

汽油发电机组正常起动.

5.在朝气管上设置加热设备：选用机器内或外的电能对安装在进气管内的电阻丝通电加热进步进气温度。