

12千瓦柴油发电机重量体积

产品名称	12千瓦柴油发电机重量体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

12千瓦柴油发电机重量体积 欧洲狮柴油发电机燃油系统采用了电喷的供油方式，这种供油的方式优势与机械及电子调速也大不相同，其优势也明显特出，下面欧洲狮发电机厂家给你分析分析电喷的优势。

欧洲狮柴油发电机电喷技术即内燃机燃料系统的电子喷射供给技术，大大控制了发动机废气排放对环境的严重污染。

柴油机由于燃料供给系统的特殊性，即燃料在供给气缸时是采取高压(10~120MPa)喷射的方式，技术上改变原有的供油方式与汽油机相比具有较大的难度。实际上，柴油机的污染有时比汽油机更严重，特别是排烟、碳氧化合物等。

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

许多行业用柴油发电机组是用作备用电源，备用电源的特点就是，平时不用，用时能及时供得上。要想达到这种效果，我们重视对柴油发电机组的保养工作。因为备用柴油发电机组长期处于静态，机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化，从而将机组“放”坏。

近年来，随着社会对环境保护话题的普遍关注，欧洲狮认识到了企业生产重视环境保护的重要性。特别是柴油发电机组行业，柴油机的排放严重影响到空气指数。提高技术性能，减少废气排放就是为环保做贡献，这更是一种责任。因此，企业走绿色环保发展路线是实现科学发展的重点。