

EKM2070路灯配电箱

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | EKM2070路灯配电箱 |
| 公司名称 | 浙江赣南电气有限公司 |
| 价格 | 180.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:浙江赣南 型号:EKM2070 产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇腾飞路 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

1,用于路灯系统的保险盒是为了适应实地安装而设计。2,保险盒安装在路灯送电网络与灯泡之间。3,保险盒作为对路灯电路和其它元件的保护装置,在有故障发生时可有选择的切断路灯电路。

路灯接线盒技术说明: 路灯接线盒壳体是由抗扭曲增强工程塑料制成,内部分支端子全部由铜合金材料加工而成,紧固件由不锈钢螺丝组成,提供的螺旋型熔断器,小型断路器,保险座均符合相关国家标准,整体产品密封等

级为IP43,保护等级II级。在家居装修中,接线盒是电工辅料之一,因为装修用的电线是穿过电线管的,而在电线的接头部位(比如线路比较长,或者电线管要转角)就采用接线盒做为过渡用,电线管与接

线盒连接,线管里面的电线在接线盒中连起来,起到保护电线和连接电线的作用,这个就是接线盒。

【产品用途】路灯配电系统电源线路的连接、控制和保护。【安装位置】路灯杆电器门内(路灯送电网络与灯泡之间)。【产品优点】结构紧凑、美观大方;接线规范、电气连接可靠、运行稳定;绝缘、阻燃、防护性能好;综合性价比高;使用安全、维护方便、用途广泛。【解决问题】解决路灯杆内现有接线和配电技术方案存在不规范、不安全、脏、乱、差等问题。【产品技术特征】1、国家发明产品。2、注刻注册防伪标识。3、适用五芯铜或铝合金电缆连接。4、电缆同相线芯导体在高导铝合金U型导电基座槽内叠加后由两个螺栓及螺栓上的活动压板压接

接通。5、用于安装断路器的卡轨与绝缘防护盒体整体注塑而成。6、电缆上下叠加进出绝缘防护盒体内且电缆和电缆之间、电缆和绝缘防护盒体之间设有整体式密封胶圈。7、能够安装4极断路器或

2P+N漏电断路器和两个卡轨式接线端子。8、能够满足横截面积1~70mm²的铜或铝合金电线电缆连接。9、断路器操作盖板采用内梅花防盗螺丝固定于绝缘防护盒体上，盖板下方周围设有防水密封垫。10

、上下绝缘防护盒体采用内梅花防盗螺丝紧固联结。11、适用断路器、漏电断路器、熔断器等卡轨式控制和保护开关安装。12、防护等级：IP65级。

【产品概述】 EKM2070路灯接线盒主要用于城市道路路灯配电系统电源线路连接控制和保护。**【产品用途】** 路灯配电盒壳体是由德国进口的抗扭曲增强工程塑料制成，内部分支端子全部由铜合金材料加工而成，紧固件由不锈钢螺丝组成，提供的螺旋型熔断器、小型断路器、保险座均符合相关

国家标准，整体产品密封等级为IP43，保护等级II级。**【产品组成】** 路灯配电系统电源线路的连接、控制和保护。**【产品作用】** 解决路灯杆内现有接线和配电技术方案存在不规范、不安全、脏、乱、差等问题。**【产品优点】** 结构紧凑、美观大方；接线规范、电气连接可靠、运行稳定；绝缘、阻燃、防护性能好；综合性价比高；使用安全、维护方便、用途广泛。**【安装位置】** 路灯杆检修口处（路灯送电网络与灯泡之间）。**【产品性能】** 防护等级：IP43级；额定电压：380V；执行标准：GB/T14048.1-2000及GB/T5169.11-1997。

接线盒适用于恶劣工业环境下的电气和电子控制设备、船舶、石油化工、大型工厂、沿海工厂、码头水处理设施、各种自然灾害设备。具有易安装、重量轻、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、绝缘性好、易加工等优点。

可按需求开孔加工并装配防水进出线电缆接头，达到完美防水接线需求。