

## 101-0小型鼓风干燥箱工作原理

产品名称	101-0小型鼓风干燥箱工作原理
公司名称	郑州安晟科学仪器有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:安晟美华 型号:101-0 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市上街区洛宁路77号院7幢1单元9层903号(注册地址)
联系电话	18037316568

## 产品详情

### 101-0小型鼓风干燥箱工作原理

郑州节能电热恒温鼓风干燥箱卧式鼓风恒温干燥箱(实用型)产品概述:适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。产品特点:1、外壳采用优质冷板加工成型,表面经喷涂工艺处理。2、工作室可选择不锈钢或镀锌板加工制造。3、A为镀锌板内胆,AB为不锈钢内胆4、智能数显PID控温仪表,具有定时、超温报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能。5、超大双层钢化玻璃观察窗,便于观察箱内物品变化6、采用新型合成硅密封胶条,外形美观、能长期高温运行,使用寿命更长。7、热风循环采系统采用耐高温低噪音风机双风道循环,确保风机使用寿命更长,箱内温度更均匀。8、设备配有独立风机开关根据需要开启或关闭使用。注:客户如果不需要鼓风功能可以关闭风机开关使用,或订货时要求拆除风机降低成本。技术参数:

产品型号

电源

功率

控温范围

分辨率

波动度

内胆尺寸深\*宽\*高

外型尺寸深\*宽\*高

裸价

202-00A

220V 50HZ

500W

RT+10 -300

1

± 1

250 × 250 × 250

380 × 475 × 385

400

202-00AB

600

101-00A

600W

260 × 280 × 280 ( 立式 )

430\*410\*550

560

101-00AB

680

101-0A

1000W

350 × 350 × 350

450 × 650 × 570

720

101-0AB

850

101-1A

1500W

350 × 450 × 450

450 × 740 × 570

830

101-1AB

1050

101-2A

2000W

450 × 550 × 550

610 × 850 × 720

101-2AB

1300

101-3A

3000W

500 × 600 × 750

660 × 900 × 870

1500

101-3AB

1900

101-4A

6000W

800 × 800 × 1000

960 × 1000 × 1460

4300

101-4AB

202系列为恒温干燥箱，101系列为鼓风干燥箱此价格不含税运

对于电热鼓风干燥箱的使用，及其保养，我们应该注意哪些呢？接下来小编就给大家简单的说说，或许对大家真的有帮助。

- 1、使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时，必须将电源插座接地线按规定进行接地。
- 2、在通电使用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗，检修时应将电源切断。
- 3、电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在高温或潮湿的地方，防止橡胶老化以致漏电。
- 4、放置箱内物品切勿过挤，必须留出空气自然对流的空间，使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
- 5、应定期检查温度调节器之触点是否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再使用，并应经常用清洁布擦净，使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
- 6、在无防爆装置的干燥箱内，请勿放入易燃物品。
- 7、每次用完后，须将电源全部切断，经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。