

西门子300PLC模拟量输出模块代理商

产品名称	西门子300PLC模拟量输出模块代理商
公司名称	上海香控电气技术有限公司
价格	100.00/台
规格参数	西门子:1 6ES731:2 中国:3
公司地址	上海市松江区鼎源楼618弄9号205室
联系电话	15576966066

产品详情

多面板模块系列 [S7-300](#)

可以进行模块定制来满足最多变的任务。功能模块是智能性的，可以独立执行技术任务，如计数、测量、凸轮控制、PID 控制和传动控制。因此它们可以减轻 CPU 的负荷。

SIMATIC S7-1200，CPU 1211C，紧凑型 CPU，DC/DC/DC，机载 I/O：6 个 24V DC 数字输入；4 个 24V DC 数字输出；2 AI 0-10V DC，电源：直流 20.4-28.8V DC，程序存储器/数据存储器 50 KB

6ES7211-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200，CPU 1211C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，机载 I/O：6 个 24V DC 数字输入；4 个 2A 继电器数字输出；2 AI 0-10V DC，电源：交流 47-63Hz 时 85-264V AC，程序存储器/数据存储器 50 KB

6ES7211-1HE40-0XB0

SIMATIC S7-1200，CPU 1211C，紧凑型 CPU，DC/DC/继电器，机载 I/O：6 个 24V DC 数字输入；4 个 2A 继电器数字输出；2 AI 0-10V DC，电源：直流 20.4-28.8V DC，程序存储器/数据存储器 50 KB

西门子PLC1200CPU设计和功能

SIMATIC S7-1200 系统有三种不同模块，分别为 CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU 1214C。其中的每一种模块都可以进行扩展，以完全满足您的系统需要。可在任何 CPU 的前方加入一个信号板，轻松扩展数字或模拟量 I/O，同时不影响控制器的实际大小。可将信号模块连接至 CPU 的右侧，进一步扩展数字量或模拟量 I/O 容量。CPU 1212C 可连接 2 个信号模块，CPU 1214C 可连接 8 个信号模块。最后，所有的 SIMATIC S7-1200 CPU 控制器的左侧均可连接多达 3 个通讯模块，便于实现端到端的串行通讯。

安装简单方便

所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都有内置的卡扣，可简单方便地安装在标准的 35 mm DIN 导轨上。这些内置的卡扣也可以卡入到已扩展的位置，当需要安装面板时，可提供安装孔。SIMATIC S7-1200 硬件可以安装在水平或竖直的位置，为您提供其它安装选项。这些集成的功能在安装过程中为用户提供了最大的灵活性，并使 SIMATIC S7-1200 为各种应用提供了实用的解决方案。