

离心机下接料斗高分子衬板 临沂高分子衬板 圣烁

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 离心机下接料斗高分子衬板 临沂高分子衬板 圣烁 |
| 公司名称 | 山东圣烁耐磨材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市开发区 |
| 联系电话 | 18105346619 |

产品详情

山东圣烁耐磨材料有限公司，20多年专业的高分子衬板生产厂家，常年出口欧美，东南亚等。欢迎咨询我们

现如今高分子耐磨衬板作为一种新型工程塑料，已广泛应用于煤炭、冶金、钢铁、火电、水泥、焦化、冶炼等行业的煤仓、料仓、漏斗做耐磨衬板。

高分子耐磨衬板安装可以根据使用环境和客户要求安装应用。正确安装高分子耐磨衬板可以有效解决输送过程中堵仓、粘料等问题，实现安全、高效正常生产。

由山东圣烁耐磨材料有限公司给讲解下安装煤仓衬板，大家应该采取的技术措施：

- 1、用吊笼吊着吊入原煤仓进行检查确认衬板脱落情况。
- 2、将原煤仓内煤粉清理干净，并搭设脚手架。
- 3、内衬板铺设完毕后，将每块内衬板间的缝隙用专用胶料钩摸填满。
- 4、把调好的专用胶料均匀的涂抹在原煤仓内壁，逐一铺设内衬板，临沂高分子衬板，直至结束。
- 5、把内衬板脱落比较严重的地方，用角磨机打磨干净，浓缩机骨架下高分子衬板，并露出金属光泽，做好铺设内衬板的准备。
- 6、施工结束后，保证新铺设的内衬板能够固化24小时后使用。

煤仓衬板的工作环境及危险点和相关的技术措施为大家做了详细讲解，希望对大家的操作能有所帮助

，离心机下接料斗高分子衬板，如果大家在操作时还有哪些疑问，欢迎及时向我们咨询。

超高分子量聚乙烯耐磨煤仓衬板溜煤槽衬板安装主意事项

我国煤矿、电厂、焦化厂、洗煤厂储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，不粘仓煤仓衬板，其表面不光滑、摩擦系数大、吸水性高，精煤压滤机用高分子衬板，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。多年来为了解决粘结堵仓问题，电厂煤仓衬板，人们也想了许多办法：诸如在仓壁上贴瓷砖、铺钢板，用电锤击打，都未能解决，且人工捅煤仓又时常造成人身事故。

经大量的调研和实验，煤仓衬板，最后决定采用UHMWPE板材为煤仓内衬，利用UHMWPE板材的自润滑性和不粘性，以降低摩擦系数，达到解决堵仓现象。即煤仓衬板产品(UHMWPE板材)的诞生！

安装煤仓衬板注意事项

进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

离心机下接料斗高分子衬板-临沂高分子衬板-圣烁由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东圣烁耐磨材料有限公司（www.sddzss.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!