

博雅图电子设备【商家自营】薄膜开关厂 薄膜开关

产品名称	博雅图电子设备【商家自营】薄膜开关厂 薄膜开关
公司名称	沧州博雅图电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市沧县兴济镇东槐庄
联系电话	15130728555

产品详情

今天，博雅图电子设备为大家讲解下薄膜开关丝印生产中是如何晒版：

- 1、首先菲林对照薄膜开关样品，确定菲林是否正确及有无破损。
- 2、检查网版是否清洗干净，有无破损、小孔。电路用100T的网板，面板用120T的网板晒。
- 3、对样品确定菲林正晒还是反晒（电路要特别注意，薄膜开关接线，下电路、绝缘油、跳线正晒，上电路反晒，屏蔽层正晒，印在上电路的正面）。
- 4、冲网版时背面轻轻冲洗，不要把网版膜冲烂，薄膜开关，冲网版时再检查菲林是否晒反，及网版膜有无冲烂、破损、残缺。
- 5、薄膜开关封网时注意下面文字说明不能封掉，同时再检查菲林是否晒反，网版膜有无破损、残缺。

薄膜开关的面膜材料大多数都采用聚脂材料，主要有聚氯乙烯（PVC）、聚碳酸酯(PC)、聚酯（PET）三种，三种材料各有优劣，可以根据自己的需求而选择薄膜开关。如：折曲寿命、耐化学腐蚀能力、耐磨损能力、绝缘性能、窗口透明度、压鼓清晰度、温度级别、抗紫外线能力可以作为参考数据以供选择。关于塑料膜与片之间到底如何划分，目前还缺乏统一的标准。按其厚度的不同，薄膜开关厂，可分为薄膜、片材和板材。按照德国DIN55405标准的定义，其厚度小于1.5mm的称为薄膜，而厚度超过1.5mm的称为板材。在我国习惯于将厚度0.3mm以下的称为薄膜，薄膜开关，厚度在0.3-0.7的称为片材，0.8mm以上称为板材。由于在铭牌工艺制作中，一般采用的厚度有限，通常习惯于把薄膜与膜片统称为薄膜。

塑料油里品种繁多，但性能各异。从工艺上讲，透明窗应该增进LED、LCD的发光效果，当然这

和选择发光元件波长相匹配的透明星色相关。从制备透明窗网版来看，宜采用直接法制版:例如使用于氮感光胶，其膜层厚度应尽可能薄，同时丝网也应该选用单丝薄型丝网，使透明窗口的里层薄而均匀，以维护发光元件的显示效果。

沧州博雅图电子设备有限公司欢迎新老客户前来参观、洽谈！

博雅图电子设备【商家自营】(图)-薄膜开关厂-薄膜开关由沧州博雅图电子设备有限公司提供。沧州博雅图电子设备有限公司（www.tz1288.com）是专业从事“薄膜开关薄膜面板pvc面板pc面板标贴标牌”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。