

高压鼠笼水阻柜电解粉配比 辽宁水阻柜 建盛工业

产品名称	高压鼠笼水阻柜电解粉配比 辽宁水阻柜 建盛工业
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

水阻软启动柜，水电阻软起动器，水阻软启动柜讲述我公司生产的启动柜设计科学而合理，价格优惠，质量过硬，经久耐用，10kv高压水阻柜，长期受到广大客户的好评与赞誉，是客户选择同类产品，下面介绍一下启动柜的使用方法。

- 1、自动操作：接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至“自动”位置，检查控制柜(箱)所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时，对应液位指示灯发光，相应的限位控制继电器常开触点自动闭合，二次控制回路自动接通，电机起动，辽宁水阻柜，同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时，对应的指示灯发光，液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开，二次控制回路开路，电机停止工作，运行指示灯熄灭。
- 2、手动操作：接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至“手动”位置，按下起动按钮，电机开始运转，运行指示灯亮，按下“停止”按钮，电机停止运转，其运行指示灯熄灭。
- 3、不论采用何种控制方式，当达到极限水位时，其超限水位信号触点接通，二次控制回路失电，使电机停止运转，并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故发生，事故指示灯亮，电铃自动报苦，这时，按下停止按钮，迫使电机停止工作。

我公司有先进的设备，本着“以诚为本，以信为道，以优为胜”，始终坚持对客户负责的原则，为广大客户提供优质的产品和服务，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，保证产品质量。

液体电阻起动器又称“液体变阻器”(俗称“水电阻”)。是为改善大中型绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器。液体电阻起动器的基本原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小直至为零，使串入电机转子回路中的电阻值平滑减小，从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。它克服了频敏电阻起动器冲击电流大、难起动和操作不便等问题。适用于大型设备的电动机重载起动，高压鼠笼水阻柜电解粉配比，是频敏电阻起动器和金属电阻起动器的替代产品。

我公司在调试过程中我们采取一些方法，有效的解决了问题。现就出现的问题及解决方法进行阐述，供同仁参考。

3. 工作原理：在绕线电动机的转子回路中串入电解液作为电阻，并通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求，从而使电动机在获得大起动转矩及小起动电流的情况下均匀升速，平稳起动。起动结束，电气开关短接转子回路。

4. 运行原理：电机开关柜合闸的同时，水阻柜接收到真空断路器运行信号，动极板自上而下开始运行，在设定的时间内电阻值逐渐下降，当电阻接近于零时，安装在水阻柜内的真空接触器吸合，电机启动完成，经过几秒后，动极板自动复位至原始状态，等待下一次启动。如水阻柜在预定的时间内启动没有完成就会发出一个故障报警信号，自动切断开关柜，确保电机不开路。

水阻起动柜运动过程

水阻柜运行过程：高压开关柜合闸的同时，水阻柜接收到高压开关柜的合闸信号，水阻柜动极板自上而下开始运行，在设定的时间内动极板运动过程中电阻值逐渐下降，当电阻接近于零时，通过一个限位开关，鼠笼电机水阻柜接线图，使水阻柜内的真空接触器吸合，将水电阻短接掉，电机启动完成，经过几秒后，动极板自动复位至原始状态，等待下一次启动。如水阻柜在预定的时间内启动没有完成就会发出一个故障报警信号，自动切断开关柜，确保电机不开路。

高压鼠笼水阻柜电解粉配比-辽宁水阻柜-建盛工业(查看)由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。“水阻柜,液阻柜,液态软起动柜,固态软起动柜”就选襄阳市建盛工业控制有限公司(www.xyjsdq.com)，公司位于：湖北省襄阳市高新区安居路2号，多年来，建盛工业坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建盛工业期待成为您的长期合作伙伴！