

日照木材加工 日照木材加工厂 汇森木业

产品名称	日照木材加工 日照木材加工厂 汇森木业
公司名称	广西钦州汇森贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	钦州市钦州港晨光路1号海名轩·海逸轩1单元0906号房
联系电话	17878771118

产品详情

辐射松建筑木方的修补：辐射松建筑木方使用后，较轻微和刮痕，日照木材加工，破损可使用油灰添充平整后再用的修补漆密封；较大的损伤、孔洞可钉入木楔再用油灰、修补漆修补。

辐射松建筑木方的保养：每次使用辐射松建筑木方后，日照木材加工厂家，需清洁模板，清洁模板表面时应避免使用尖锐工具，以免损伤模板表层的酚醛膜，若长期存放应在模板表面上涂油剂加以保护。

汇森木业主营辐射松建筑木方、铁杉建筑木方、建筑口料等木材的加工及销售，欢迎您来电咨询了解订购。

辐射松建筑木方木材的含水量通常来讲，通过枯燥过木材的含水量在8%—12%之间为正常，在使用中不会呈现开裂和起翘的景象。在没有专门丈量仪器时，可以用一些简单的办法检查木材的含水量：

(1) 手掂法 悄悄衡量多块木材，水量小的比较轻，日照木材加工厂，水量大的就重一些。

(2) 手摸法 将手掌平放在木材的外表，日照木材加工市场，感触它的湿润程度。

(3) 敲钉法

用长钉悄悄敲入木材，枯燥得好的木材通常很简单钉入，而湿度大的木材钉入就很艰难。

辐射松建筑木方的使用：裁板时需使用100齿以上合金锯片，锯片应高于模板表面一厘米，电锯转数不低于4000转/分钟。如模板在现场被切割或钻孔。则需在被切割、钻孔的边缘涂刷用封边漆。模板组拼时，水平模板直接拼装或拼缝处贴胶带纸，垂直模板拼缝间加海绵胶带拼装。在模板上钉钉、打孔时须在下方垫木方。谨防悬空造成模板背面出现劈裂。使用封堵塞密封穿墙螺旋孔。拆膜时，应防止模

板大面积掉落。

汇森木业主营辐射松建筑木方、铁杉建筑木方、建筑口料等木材的加工及销售，欢迎您来电咨询了解订购。

日照木材加工-日照木材加工厂-汇森木业(优质商家)由广西钦州汇森贸易有限公司提供。广西钦州汇森贸易有限公司(www.huisenmuye.com) 实力雄厚，信誉可靠，在广西 钦州的型材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汇森木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！