

兴联AAA 防火桥架批发 东莞防火桥架

产品名称	兴联AAA 防火桥架批发 东莞防火桥架
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

线槽和桥架有什么区别：线槽和桥架都是用来敷设线缆的，一般把小于等于300的称谓线槽，大于300的称谓桥架。防火线槽、防火桥架的区别是，线槽、桥架本身就是涂了防火涂料的产品。电缆梯架与电缆桥架的区别是，桥架是四个面，梯架只有两个面，梯架没有底面，没有盖，只有一档一档的横梁，适用于电气井里面竖向敷设。线槽、桥架、梯架的规格是宽*高。防火桥架

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，防火桥架批发，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

1.桥架穿墙体封堵：

1) 桥架洞口留设：假设桥架宽、高分别为W、H，则防火墙上洞口大小按照W+100mm和H+100mm留设。

2) 防护钢板制作、安装固定：防护钢板宜采用4mm厚钢板，且宽、高在洞口的尺寸基础上各加100mm，即在桥架的宽、高基础上增加200mm；防护钢板用切割机进行切割，不得用氧气乙炔切割，确保横平竖直且尺寸偏差不超过3mm；防护钢板制作完成后应进行防腐处理，首先进行人工除锈，然后刷两遍防腐漆，再刷防火涂料，防火涂料厚度为2~7mm；防护钢板固定，先用膨胀螺栓把防护钢板固定在墙体上，东莞防火桥架，钢板要紧贴墙面，不得有漏缝现象，不得破坏钢板的平整度，防火桥架规格，防护钢板应牢固，美观。防火桥架

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

特点：1. 配线槽底座两侧出线孔互相对齐，任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。2. 槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后绝不脱落，且结合面平滑，不割伤手及擦损附近配线。3. 出线孔低、组合容易、拆卸简单，防火桥架生产，易于配线。4. 于配线槽上盖挂勾之内面设有「特殊止滑胶层」，能有效增加涩度及黏度，使线槽与上盖密合，防止上盖滑动、脱落，更利垂直上下布线作业，提升施工效率。防火桥架

兴联AAA(图)-防火桥架批发-东莞防火桥架由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。兴联AAA(图)-防火桥架批发-东莞防火桥架是广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。