

D941X-16 DN500软密封电动蝶阀

产品名称	D941X-16 DN500软密封电动蝶阀
公司名称	扬州罗特克自控阀门有限公司
价格	1300.00/套
规格参数	品牌:罗特克 型号:D941X-16 产地:扬州
公司地址	扬州市邗江区兰苑A区10-406 (注册地址)
联系电话	0514-82200586 18936497798

产品详情

D941X-16 DN500软密封电动蝶阀

一、电动蝶阀D941X-16 DN300基本参数，阀体材质为铸铁（现场也可根据需求选择其他材质：碳钢、铸钢、不锈钢、球铁等），连接方式为法兰连接（现场可根据需求选择对夹连接），适用公称压力范围：1-1.6MPa(10-16公斤)，公称通径（阀门口径）范围DN15~2400mm,铸铁材质适用介质为，水、油品及腐蚀性介质，阀体铸钢材质适用温度 135 ，密封面材料一般为软密封（现场也可根据截至需求选择其他密封材质，如硬密封等，在选用阀座密封或衬里材料密封面时需要考虑介质的温度，再决定用哪种密封面材料，常用密封面材料有：橡胶、氟塑料。

二、循环泵入口电动蝶阀D941X-16 DN300由阀门电动执行器与法兰蝶阀组成，是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启,关闭与调节。衬里蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。

电动软密封蝶阀型号：

D941X-16 DN40 , D941X-16 DN50 , D941X-16 DN65 , D941X-16 DN80 , D941X-16 DN100 , D941X-16
DN125 , D941X-16 DN150 , D941X-16 DN200 , D941X-16 DN250 , D941X-16 DN300 , D941X-16
DN350 , D941X-16 DN400 , D941X-16 DN450 , D941X-16 DN500 , D941X-16 DN600 , D941X-16
DN700 , D941X-16 DN800 , D941X-16 DN900 , D941X-16 DN1000 , D941X-16 DN1200