

# 长丰盐雾试验箱作业指导书

产品名称	长丰盐雾试验箱作业指导书
公司名称	广东长丰仪器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:长丰仪器 型号:CSS-060 产地:广东东莞
公司地址	长安镇振安路乌沙段咸西工业区14号
联系电话	0769-81769118 13922972915

## 产品详情

手机：13922972915。

盐雾试验箱作业指导书的格式通常如下：

1， 试验目的

2， 适用范围

电子、电工、五金、通讯、汽配、机械、等行业。

3， 检测细则（具体内容根据试验的试验目的来定。）

4， 相关文件

符合各国标准测试规格：ASTMB-117、B-368D-380、JISD-0201、D-0205、H-8681、Z-2371、K-5400、CNS C-6014、H-2041、Z-8026、GB/T 2423.17-2008等。

盐雾试验箱的用途：用于各种材质表面处理，包含涂料、电源、无机及有机皮膜、阳极处理、防锈油等腐蚀处理后，测试产品的耐腐蚀性。

盐雾试验箱的特点：

- 1、整座P.P&PVC坚宝力学结构，耐酸碱，耐温水不老化，还用于监雾，醋酸洞等各种测试规格。
- 2、采用自动/手动加水系统，水位不足时自动补充水位功能，试验不中断。
- 3、精密玻璃喷嘴(户丫REX)雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶监阻塞。

- 4、附双重超温保护，水位不足警乐确保使用安全。
- 5、温度控制器使用数字显示，P.I.D控制，误差0.1度。具有手动及全自动控制方式面，最大设定时间可达999hrs。
- 6、实验室采用蒸汽直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
- 7、喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
- 8、饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供实验室所需之湿度。
- 9、加大型机重之试验槽上盖以气压缸自动开关方式，操作容易且安全性佳。
- 10、试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰的视察实验室内之式品。

盐水喷雾/耐腐蚀试验箱技术参数：

型号 (CF)

060

090

120

160

200

试验室尺寸 (W\*H\*D) CM

60\*45\*40

90\*60\*50

120\*80\*50

160\*100\*50

200\*120\*60

试验室容积 (L)

108

270

480

800

1440

补水桶容积 (L)

15

25

40

测试温度

盐水喷雾实验

$35 \pm 1$  °C (实验室)  $47 \pm 1$  °C (饱和空气桶)

耐腐蚀性实验

$50 \pm 1$  °C (实验室)  $63 \pm 1$  °C (饱和空气桶)

喷雾量

1.0-2.0 (ml)

酸碱值 PH

盐水试验法 6.5-7.2耐腐蚀试验机3.0-3.2

设备材质

进口 PVC板材&P.P

保护装置

低水位自动切断电源，超温自动切断电源，安全警示装置

可根据客户要求定制

我们的地址：长安镇振安路乌沙段咸西工业区14号电话：0769-81769118联系手机：13922972915  
期待您的咨询