

PVC涂塑覆塑钢丝格宾石笼网安平利众格宾网生产厂直销

产品名称	PVC涂塑覆塑钢丝格宾石笼网安平利众格宾网生产厂直销
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	网孔:100mm*120mm 丝径:2.0mm-4.0mm 网箱:4m*2m*0.5m
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

产品详情

石笼网 | 格宾网 | 固滨笼 | 格宾石笼 | 铅丝石笼 | 雷诺护垫 | 生态格网

安平县利众丝网制造有限公司位于属于环渤海经济圈和首都经济圈的“1+9+3”计划京南区—安平县。主要经营石笼网 | 格宾网 | 固滨笼 | 格宾石笼 | 铅丝石笼 | 雷诺护垫 | 生态格网等，我们的产品质量优秀，种类齐全，我公司有丰富的生产经验，精良的生产技术，并且有完善的售后服务体系，生产的每一批货物都严格按照国家行业标准执行，期待与您的真诚合作！联系电话：131-8001-6851

格宾网产品规格：

格宾网产品尺寸(m)			网格型号			
			8x10			
长	宽	高	镀锌或涂塑		镀锌或涂塑	
			网面钢丝直径	镀锌重量	网面钢丝直径	镀锌重量
2m	1m	1m	2.7mm	>245g/m	3.7mm	>245g/m
3m	边端钢丝直径		边端直径			
4m	3.4mm		>265g/m	4.4mm	>265g/m	
6m	2m	0.5m	绑丝规格2.7mm		绑丝规格3.7mm	

格宾石笼网特点优势：

- (1)经济。只需将石头装入笼子封口即可。
- (2)施工简便，不需特殊技术。
- (3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。
- (4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。
- (5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。
- (6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。有利于山坡和岸滩的稳定。
- (7)节约运输费用。可将其折叠起来运输，在工地上装配。
- (8)柔性好：无结构缝，整体结构有延展性。
- (9)耐腐蚀：镀锌材料不怕海水。

宾格石笼网的组装施工：网箱和护垫一般是折叠后数件捆扎运到施工现场。笼盖可分为分体式和连体式两种方式。

- (1) 将每一组石笼或护垫在施工点附近的平整场地上打开，整平折叠的部位，并应避免损伤笼体和网线表面保护层；
- (2) 用绑扎丝将笼体组装成矩形状，绑扎方法一般有两种，一种是连续缠绕，另一种是按一定间距绑扎，绑扎间距一般为200~300mm,可根据设计要求选择绑扎方式。
- (3) 将组长好的笼体安装在所需的位置上，并与相邻的笼体绑扎连接，将准备好的石块或卵石填入笼中，要作适当的码排，以达到较高的密实度，石块直径一般须大于网目的两倍，石块要选用抗风化能力强的石料。用拉筋来保持笼体形状的规整，拉筋间距一般在300mm左右。
- (4) 石块填充完毕后，盖上笼盖，整齐笼子边缘，并绑扎连接，如采用分体式笼盖，则需等全部笼子填充后再铺设笼盖，并沿笼体和隔片边缘依次绑扎，可根据情况对笼体进行覆土绿化。