

道路标线多少钱一米，公路划线行业排行，公路划线标准

产品名称	道路标线多少钱一米，公路划线行业排行，公路划线标准
公司名称	河北驰安交通工程有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区颐宏路2号颐佳商务B座1702室
联系电话	0311-66635733 15630150926

产品详情

河北驰安交通工程有限公司专业承接全国各地高速公路交通划线，交通标线、道路标线工程、公路划线厂家、小区标线工程、高速公路标线工程、车位划线，停车场划线，车库标线，交通画线，马路标线，厂区划线，小区划线，热熔划线，医院道路划线，学校划线，物流园划线，仓库划线，公司采用一种固体粉末型涂料，在高温熔融状态下使用专用的设备涂布在路面上。产品具有施工简易、粘接力强、耐磨性好、抗污性强、色泽亮丽、耐老化性优异等优点，并且具有良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。热熔反光涂料是目前应用最为广泛的路用涂料之一，交通标线>道路标线工程>公路划线厂家>小区标线施工队伍。

无论彩哪一种标线材料，应能满足在水泥混凝土路面上耐久使用的要求，且均应有合适的施工机械与之配套。

种类	施工时的条件		玻璃珠含量和使用方法
1种	1号	常温	涂料中不含玻璃珠，施工时也不面撒玻璃珠
3种	2号	热熔	涂料中含15%-23%的玻璃珠，热熔施工量再在涂膜上撒布玻璃珠

技术要求:

本工程路面标线采用热熔型。热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，热塑标线材料,必须服合交通标线的技术要求:耐久、耐磨耗、耐腐蚀,与路面粘结强；在恶劣的气候条件下,具有较好的辩认性；具有防滑性能和一定的粗度,便于施工,与人无害。

本路标线采用JT/T280-2004《路面标线涂料》第4条表1规定的第3种2号热熔涂料。停车位标线采用第1种1号冷涂标线。

一般标线的冷膜厚度为1.5mm，应采用机械施划。导向箭头厚3.0mm，这类标线施划应尽可能采用模板喷涂。