

医疗污水处理设备供应

产品名称	医疗污水处理设备供应
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:定制 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

医疗污水处理设备供应

总则 株洲市城市污水处理工艺是采用生物处理方法，利用活性微生物来分解、消化污水中的有机污染物，从而达到净化水质的目的。为保证污水处理设施的正常运行，充分发挥污水处理设施的运行效果，特制定突发应急事件处理程序，可提高快速反应和应急处理能力是本预案追求的目标。本预案以预防为主，按规范化、程序化的要求，在各种突发事件对工厂活性生物系统造成冲击和危害时进行应急处理，将危害和损失降低到最低限度。

设备操作程序

- 1、打开进水阀门、出水阀门，启动设备进水提升水泵，将调节池的污水输送到地埋式生活污水处理设备；
- 2、初次使用及调试时，当水位达到设备1/2高度时停止水泵进水，打开风机进水阀，开启风机，缓缓打开风机出风阀，向接触氧化池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备3/4处，再向池内曝气24小时；
- 3、用手触摸填料是否有粘状感，同时观察水体微生物生长情况，直至填料上生长出一层橙黄色生物膜，方可连续向设备输送污水，水量应逐步增加至设计水量；
- 4、定时观察水中微生物生长情况，发现异常应及时控制进水水量加以调整；
- 5、观察二沉池水流流态，出水堰集水必须均匀，一般每隔24小时必须排泥一次，排泥时打开排泥电磁阀，利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池；

- 6、根据需要在消毒池内加入消毒剂（氯晶片等），二沉池来水经过消毒剂投药筐，药剂部分溶解，达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后，就达到了排放要求，可以向外界受水体排放；
- 7、医疗污水处理设备调试结束并正常运行后，系统即可进入自动运行。现场将水泵、风机的操作切换在自动运行状态，由于电气操作控制柜是利用PLC自动控制程序，在设备出厂前就已经加以了程序编制（一般每班各切换一次），运行时不必另行设置；
- 8、应不定期对出水水质按照环保排放要求进行检测，以保证设备正常运行。

近日，据外媒报道称，最近普京再次遭遇滑铁卢，因为印度在近程防空武器的选择上，彻底抛弃了俄罗斯，而且做出了一个匪夷所思的决定，要引进韩国飞虎弹炮一体防空系统，那么印度为何要倒向中国这一邻国呢？原来韩国的飞虎炮弹合一近防系统在使用和维护成本方面，要比俄罗斯的铠甲S1或者通古斯卡M防御系统低很多，对此中国军迷表示：印度为了追求便宜就买一款性能不怎么样的武器，普京也无能为力，此举简直不能忍。

随着环境污水日益不断剧增，水环境，空气都不断污染，危害人类健康，所以随之增多的就是医疗机构，如：人民医院，中医院，乡镇卫生院，体检中心，中心血站，血液透析，中西医结合医院、民营医院、专科医院、骨科医院，眼科医院，妇幼保健院，妇科医院，男科医院，儿童医院等所有治疗医疗机构！

但是随着医院医疗机构的不但增多，面临着医疗污水废水排放量也与日俱增，排放到自然水体，没经处理排入城市管网，污水中具有大量的细菌，病毒等侵害人体健康的物质，必须处理达到国家要求的医疗污水排放标准后方可排放！

医疗污水处理设备产品特点：小型医疗门诊污水处理设备展示图片

- 1、可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积；
- 2、设备采用优质防腐措施，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨。
- 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高；
- 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征；
- 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理
- 6、噪声低，无异味。
- 7、全自动PLC控制，彩色液晶触摸屏的人机界面。

