

KXT型可曲挠橡胶软接头

产品名称	KXT型可曲挠橡胶软接头
公司名称	巩义市益通管道设备厂
价格	1.00/件
规格参数	型号:JGD , KXT 材质:橡胶 规格:DN1000
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64031426 13783665168

产品详情

型号	JGD , KXT	材质	橡胶
规格	DN1000	公称直径	DN32-DN4000 (mm)
连接型式	法兰	适用范围	水厂 , 电厂 , 钢铁厂

jgd型可曲挠合成橡胶接头

技术条件

项目	型号	jgd-1	jgd-2	jgd-3
工作压力mpa(kgf/cm ²)		1 (10)	1.6 (16)	2.5 (25)
爆破压力mpa(kgf/cm ²)		2 (20)	3 (30)	4.5 (45)
真空度kpa(mm/hg)		53.3 (400)	86.7 (650)	100 (750)
适用温度		-15 ~ 115 特殊可达-30 ~ 160		
适用介质		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。		

公称通径		长度		法兰厚度	螺栓数	螺栓直径	螺栓孔中心(圆直径mm)	轴向位移mm		横向位移	偏转角度a
mm	英寸	伸长	压缩	b		mm				mm	1+a2
32	1.25	95	16	4	18	100	6	9	9	15	
40	1.5	95	18	4	18	110	6	10	9	15	
50	2	105	18	4	18	125	7	10	10	15	
65	2.5	115	20	4	18	145	7	13	11	15	
80	3	135	20	4	18	160	8	15	12	15	
100	4	150	22	8	18	180	10	19	13	15	
125	5	165	24	8	18	210	12	19	13	15	
150	6	180	24	8	23	240	12	20	14	15	

200	8	210	24	8	23	295	16	25	22	15
250	10	230	26	12	23	350	16	25	22	15
300	12	245	28	12	23	400	16	25	22	15
350	14	255	28	16	23	460	16	25	22	15
400	16	255	30	16	25	515	16	25	22	15
450	18	255	30	20	25	565	16	25	22	15
500	20	255	32	20	25	620	6	25	22	15
600	24	260	36	20	30	725	6	25	22	15
700	28	260	36	24	30	840	16	25	22	15
800	32	260	38	24	34	950	16	25	22	15
900	36	260	42	28	34	1050	6	25	22	15
1000	40	260	44	28	34	1160	18	26	24	15
1200	48	260	48	32	41	1380	18	26	24	15
1400	56	350	44	36	34	1560	20	28	26	15
1600	64	350	46	40	34	1760	25	35	30	10
1800	72	350	52	44	41	1970	25	35	30	10
2000	80	420	54	48	48	2180	25	35	30	10
2200	88	420	40	52	48	2390	25	35	30	10
2400	96	420	41	56	48	2600	25	35	30	10
2600	104	450	42	60	54	2810	25	35	30	10
2800	112	450	45	64	54	3020	25	35	30	10
3000	120	450	50	68	54	3220	25	35	30	10