

柔性接头，橡胶接头，软接头

产品名称	柔性接头，橡胶接头，软接头
公司名称	巩义市益通管道设备厂
价格	100.00/件
规格参数	型号:各种 材质:橡胶 规格:DN32-DN4000
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64031426 13783665168

产品详情

型号	各种	材质	橡胶
规格	DN32-DN4000	公称直径	32-4000（mm）
连接型式	法兰，丝扣	适用范围	水厂、电厂等

说明：1.该产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的

接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。2.根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐

腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。3.材料属极性橡胶，密封

性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免

刺破球体。4.如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。5.如管

路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。6.法兰连接标准采用

gb4216.3-4216.5标准，如用其它标准，可另行说明。本产品工作压力等级分

0.6mpa，1.0mpa，1.6mpa，2.5mpa。

销售电话：0371-64031426传真0371-64031426

短信平台：13783665168详情网址：http：//www.zzytzz.cne-mail：ytgdsb@163.comqq: 417886555

kxt-f双球体技术参数：

项目	公称通径	200～300（8-12 '）		50～150（2-6 '）
		kxt-f（1）	kxt-f（2）	kxt-f（3）
工作压力mpa(kgf/cm2)		1（10）	1.6（16）	2.5（25）
爆破压力mpa(kgf/cm2)		2（20）	3（30）	4.5（45）
真空度kpa(mm/hg)		40（300）	53.3（400）	86.7（650）
适用温度℃		-15～115特殊可达-30～250		
适用介质		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质		

公称通径		长度lmm	法兰厚度mm	螺栓数n	螺栓直径mm	螺栓孔中心(圆直径mm)	轴向位移mm		横向位移mm	偏转角度(∞1+∞2)
mm	英寸	伸长								
50	2	165	18	4	17.5	125	30	50	45	35 °
80	3	175	20	8	17.5	160	35	50	45	35 °
100	4	225	22	8	17.5	180	35	50	40	35 °
125	5	230	24	8	17.5	210	35	50	40	35 °
150	6	325	24	8	22	240	35	50	40	35 °
200	8	325	24	8	22	295	35	50	40	35 °
250	10	325	28	12	22	350	35	60	35	30 °
300	12	325	28	12	22	400	35	60	35	30 °

丝扣连接双球体技术参数：

工作压力		1mpa(10kgf/cm2)		偏转角度		(∞1+∞2) 45	
爆破压力		3mpa(30kgf/cm2)		真空度		53.3kpa (400mmhg)	
适用温度℃		-15~115℃特殊可达-30~250℃					
适用介质		水、海水、热水、空气、压缩空气、油、酸、碱等化学物质					
公称通径dg		l值	转向位移			横向位移	
mm	英寸	mm	伸长	压缩	mm		
20	3/4	180	5~6	22	22		
25	1	180	5~6	22	22		
32	1+1/4	200	5~6	22	22		
40	1+1/2	210	5~6	22	22		
50	2	220	5~6	22	22		
65	2+1/2	245	5~6	22	22		

注:1.特殊要求可来图来函定制,法兰按jb81-59选取。2.dn150-1200,pn=1mpa。3.dn150-600,pn=1.6mpa。4.dn700-1400,pn=0.6mpa,dn1600-2800pn=0.25mpa,法兰按0.6mpa连接选取。5.高层给水使用本产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。