

可曲挠双球体橡胶接头 橡胶

产品名称	可曲挠双球体橡胶接头 橡胶
公司名称	巩义市益通管道设备厂
价格	1.00/件
规格参数	型号:JGD-A 材质:橡胶 规格:DN50-DN1000
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64031426 13783665168

产品详情

型号	JGD-A	材质	橡胶
规格	DN50-DN1000	公称直径	50-1000 (mm)
连接型式	法兰	适用范围	水厂 , 电厂 , 污水处理厂

可曲挠双球橡胶接头

可曲挠双球橡胶接头安装数据表

公称通径dn	长度l	轴向位移		横向位移	偏转角度
		伸长	压缩		
50	165	30	50	45	40 °
65	175	30	50	45	40 °
80	175	30	50	45	40 °
100	225	35	50	40	35 °
125	225	35	50	40	35 °
150	225	35	50	40	35 °
200	325	35	60	35	30 °
250	325	35	60	35	30 °
300	325	35	60	35	30 °

可曲挠双球橡胶接头说明：

1.如介质为油，腐蚀性物质，工作环境温度有特殊要求，订货时须说明。2.法兰连接尺寸按gb4216.3-4216.5标准。

丝扣连接双球体技术参数：

工作压力		1mpa(10kgf/cm ²)	偏转角度		(1+ 2) 45
爆破压力		3mpa(30kgf/cm ²)	真空度		53.3kpa (400mmhg)
适用温度		-15 ~ 115 特殊可达-30 ~ 250			
适用介质		水、海水、热水、空气、压缩空气、油、酸、碱等化学物质			
公称通径dg		l值	转向位移		横向位移
mm	英寸	mm	伸长	压缩	mm
20	3/4	180	5 ~ 6	22	22
25	1	180	5 ~ 6	22	22
32	1+1/4	200	5 ~ 6	22	22
40	1+1/2	210	5 ~ 6	22	22
50	2	220	5 ~ 6	22	22
65	2+1/2	245	5 ~ 6	22	22

注:1.特殊要求可来图来函定制,法兰按jb81-59选取。2.dn150-1200,pn=1mpa。3.dn150-600,pn=1.6mpa。4.dn700-1400,pn=0.6mpa,dn1600-2800pn=0.25mpa,法兰按0.6mpa连接选取。5.高层给水使用本产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力,否则也应安装防拉脱装置。