

大口径可曲挠橡胶接头，，发货及时

产品名称	大口径可曲挠橡胶接头，，发货及时
公司名称	巩义市益通管道设备厂
价格	1.00/件
规格参数	类型:直接头 材质:橡胶 产商/产地:河南
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64031426 13783665168

产品详情

类型	直接头	材质	橡胶
产商/产地	河南		

销售电话：0371-64031426传真0371-64031426

短信平台：13783665168详情网址：<http://www.zzytzz.cne-mail:ytgdsb@163.com>qq: 417886555

橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，产品按照国际gwb有关技术标准生产，广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高(1.0-6.4mpa)，弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音（正常情况下，可降低结构传递噪音15-30分贝），质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。该减震器在使用过程中，耐天气自然变化（-30度—+80度）可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘于布，1mpa保证有14-16层，内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料，为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。可取代广泛应用于电厂、水厂、污水厂、化工、冶金行业的其它伸缩产品，经中国建筑设计院、石油化工部，冶金部联合检查、抽查、测试中，主要技术指标，工作压力、爆破压力、真空度，适用温度及适用介质(耐酸、碱)均达到相应指标，在

同行业中被指定为“推荐产品”和“指定产品”，主要材质氯丁橡胶、天然橡胶和三元乙丙橡胶，使用该产品对人类没有污染，没有任何副作用。