

冠亚WL-20W塑胶水分测定仪原理

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 冠亚WL-20W塑胶水分测定仪原理 |
| 公司名称 | 深圳市冠亚电子科技有限公司龙华分公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:深圳冠亚 型号:WL-20W 显示:7寸全屏显示 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼233 |
| 联系电话 | 0755-26703505 13530197716 |

产品详情

冠亚集团主导的两大系列水分仪分别是SFY红外线水分检测仪；SFY卤素水分测定仪，两系列中的多个产品已处于国际领先地位，如：塑胶水分检测仪、食品水分测定仪、饲料水分测定仪、粮食水分仪、淀粉水分分析仪、医药水分检测仪、化工水分测定仪等填补了国内高端水分仪应用领域的空白，并已逐渐替

[ISO9001质量体系认证](#)

的高科技集团公司。目前SFY系列水分仪常年出口至东南亚、欧美等国家和地区。在国内30多个省市地区企业及上百所大专、院校中被广泛应用于生产、科研

深圳冠亚WL-20W塑胶水分测定仪技术参数：

- 1、称重范围：0-60g
- 2、水分测定范围：0.00-100%
干重测定范围：100-0.00%
测试空间为2cm（特殊）
- 3、测试模式：快速
- 4、称重校准误差范围：0.02g
- 5、样品质量：0-60g

6、加热温度范围：环境温度-179.9

温度误差：±0.5

温度分辨率:0.1

7、加热源：400w

8、水分含量可读性：0.01%.

9、显示：彩色7寸液晶触摸屏

10、温度窗口：实时显示当下环境温度

环境温度显示误差：±0.5

11、参数八种：水分值%、干重%、当前温度、设定温度、当前重量、初始重量、测试时间、恒重时间

12、通讯接口：RS 232（打印）

USB（计算机）

13、操作模式：全屏幕触控式

14、屏幕分辨率：800x480

15、外型尺寸：380 × 205 × 325(mm)

16、电源：220V

17、频率：50Hz ± 1Hz

18、净重：4.5Kg

19、试样温度：-40 - 50 ；

20、工作环境温度：-5 - 50 ；

21、相对湿度： 80%R ；

深圳冠亚WL-20W塑胶水分测定仪售后服务：产品保修一年，在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务。终身跟踪服务，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务；常年供应各种零配件，用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可随时与我公司取得沟通，工作人员将以热情、周到的服务给您解答！