

频敏启动柜，软启动控制柜，星三角控制柜，水泵控制箱

产品名称	频敏启动柜，软启动控制柜，星三角控制柜，水泵控制箱
公司名称	上海丹博泵业制造有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:丹博 型号:DBK 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67929234 18958882797

产品详情

消防控制柜星三角启动的优缺点

星三角启动优点：由于电机启动电流与电源电压成正比，而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3，优点减少启动电流对电网的冲击。因此星三角启动缺点是：其启动力矩只有全电压启动力矩的1/3，它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的。星三角启动要求，1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的，对于不经常启动的电动机可以放宽到15%。星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子：A-X、B-Y、C-Z

（以下以额定电压380V的电机为例）A.星形启动：X-Y-Z相连，A、B、C三端接三相交流电压380V，此时每相绕组电压为220，较直接加380V启动电流大为降低，避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小，但电动机可达到一定的转速。B.角形运行：经星形启动电动机持续一段时间（约几十秒钟）达到一定的转速后，电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V，转矩和转速大大提高，电动机进入额定条件下的运行过程。

泵查查一家专业提供消火栓泵，消防泵选型，消防控制柜型号，消防巡检柜型号，消防巡检柜接线图。