

3MVHB4910双面胶模切

产品名称	3MVHB4910双面胶模切
公司名称	深圳市鑫瑞宝光电有限公司
价格	15.00/卷
规格参数	品牌:3M 规格:根据客户要求分切定做 材质:亚克力
公司地址	工厂地址：东莞市凤岗镇五联碧湖大道西95号
联系电话	0769--82978597 13310804669

产品详情

3mvhb4910双面胶贴-3mVHB胶带-3mvhb双面胶型号规格深圳市鑫瑞宝光电有限公司，专业生产胶粘制品、冲型模切厂家，可来图来样加工，且免费寄样，专业联系方式：（汪先生）微信同号，181 2392 7398，QQ，287 241 2023，

3M4910是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于VHB胶系（压敏胶系），厚度为1.0MM，整支材料

规格为：610MM*33M*1.0MM，颜色为透明，具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。3M 4910# VHB双面胶带，透明，酸胶型，非常适合于粘合透明的材料，厚度是1.00MM3M VHB超强粘性双面胶带的全酸结构，可以取代铆钉，螺丝及其他机械式固定,不仅可密封隔绝潮气及多数溶剂，更可长期抗紫外线及冷热循环，独特的泡绵可做为极佳的缓冲材料。不同于机械固定之点受力，VHB胶带能够平均分散受力，使用者得以使用较轻薄的材料而无材料变形，金属疲劳等问题。3M VHB高贴服性胶带还具备更多的特性：服贴性高，优异的填缝效果，独特的背胶亦适用于不同表面及低温施工使用。

3M4910VHB具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久

、拆装十分方便。粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

品牌型号：3MVHB4940规格：800mm*33m厚度：1.0mm颜色：透明

泡棉基材：闭孔丙烯酸短期耐温：150 长期耐温：95 是否定制加工：是

特性:优良好贴服性能，对软质乙烯有良好的粘接强度.如镜子的安装，塑料挂钩，皂盒等的固定。3MVHB超强粘性双面胶带的全丙烯酸结构，可以取代铆钉，螺丝及其他机械式固定，不仅可密封隔绝潮气及多数溶剂，更可长期抗紫外线及冷热循环，独特的泡绵可做为极佳的缓冲材料。不同于机械固定之点受力，VHB胶带能够平均分散受力，使用者得以使用较轻薄的材料而无材料变形，金属疲劳等问题。3MVHB高贴服性胶带还具备更多的特性：服贴性高，优异的填缝效果，独特的背胶亦适用于不同表面及低温施工使用。3M4941为灰黑色，闭孔结构丙烯酸泡绵基材，厚度1.1MM，服粘性高，适用一般涂漆表面。抗增塑剂，

用途

——各类工业建筑结构性粘接固定、LCD显示板粘接固定等

——各类电器，五金件等结构性粘接固定。

——汽车装饰条、汽车晴雨挡、汽车导水条、汽车密封条、汽车脚踏板、汽车平衡块、汽车轮眉(雨眉)、汽车防擦条、汽车标志、汽车窗帘、汽车内处嵌版等粘接固定。

5》可按照客户要求加工成各种规格，也可以冲型加工成各种形状。为客户提供全套解决方案，务求系列产品的性能满足客户的要求并永远为客户创造价值。在强烈的市场竞争之中，产品以自己独特的优势领先同行业。深受海内外客商及广大消费者的欢迎和信赖。

从而加大粘接强度。要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。深圳市鑫瑞宝光电有限公司供应厂家热销3MVHB4940双面胶可订做任意规格产品，为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息，如需进一步了解厂家热销3MVHB4940双面胶可订做任意规格产品，

欢迎新老客户来电咨询。感谢您关注我们的产品，若您希望获得进一步的了解，如3M VHB4940双面胶带价格、3MVHB4940双面胶带规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!