

固体热塑性丙烯酸树脂 协宇多年经验

产品名称	固体热塑性丙烯酸树脂 协宇多年经验
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

产品详情

广州市协宇新材料科技有限公司，企业创立时便确立了“品牌、科技、创新”的发展战略，秉承“质量保证，服务至上，诚实做人，诚信做事”的经营理念，并在全国主要城市设有办事处。我们将一如继往的坚持精益求精，客户至上的宗旨，为客户提供热情、周到的服务，以合理的性价比提供优质的产品，愿与新老客户共同努力，携手发展，与其它行业携手共创中华民族的辉煌前景。公司产品有丙烯酸改性环氧树脂A102、塑料专用丙烯酸改性环氧树脂A102、金属专用丙烯酸改性环氧树脂A102、玻璃漆专用丙烯酸改性环氧树脂A102、混凝土专用丙烯酸改性环氧树脂A102等。

玻璃漆专用丙烯酸改性环氧树脂A102

1，玻璃胶的固化时间

随着粘合厚度的增加，玻璃胶的固化时间增加。例如，12mm厚的酸性玻璃胶可能需要3-4天才能固化，但是在约24小时内，3mm的外层已经固化。如果玻璃胶部分或完全关闭，则固化时间由密封的紧密性决定。在各种粘接应用中，包括密封，在使用粘接设备之前应仔细检查粘接效果。

2，胶水步骤的玻璃胶

清除接头表面的水分，油脂，灰尘和其他污染物。如有必要，固体热塑性丙烯酸树脂6278，用溶剂清洁表面，然后用干净的布擦去残留物，使其彻底清洁干燥。用塑料胶带覆盖接口附近的表面，确保密封的工作线完美整齐。切割软管喷嘴，安装尖管，并根据接头的大小以45°角切割。

然后安装填缝枪并沿着间隙以45°角保持化合物，以确保化合物与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时，必须反复涂抹胶水。涂胶后，固体热塑性丙烯酸树脂，用刀修剪表面以去除多余的胶水，然后

将胶带撕下。如果有污渍，可以用湿布清除。

塑料专用丙烯酸改性环氧树脂特点

- 1、产品初粘力强，耐老化型好，开放时间适中；
- 2、环保无毒、符合环保要求。

引进国际最近环保配方及先进的工艺技术精制而成的单组分胶粘剂，主要用于足球、篮球等球类的粘合，是胶水的创新应用。同时还适用于箱包、制鞋等行业，可用于中纤板、PU、层皮、EVA、玻纤、无纺布等材料的粘合。

广州市协宇新材料科技有限公司，企业创立时便确立了“品牌、科技、创新”的发展战略，秉承“质量保证，服务至上，诚实做人，诚信做事”的经营理念，并在全国主要城市设有办事处。公司产品有固体热塑性丙烯酸树脂B-3989、塑料专用丙烯酸改性环氧树脂A102、金属专用丙烯酸改性环氧树脂A102、玻璃漆专用丙烯酸改性环氧树脂A102、混凝土专用丙烯酸改性环氧树脂A102等。

协宇新材料——水性环氧树脂的固化剂

可用于水性环氧树脂的种类有很多，主要分为未改性的脂肪端氨基聚酰胺、脂肪端氨基聚酰胺的酸盐、脂肪端氨基聚酰胺-环氧加成物、改性的脂肪端氨基聚酰胺化合物、脂肪胺和脂肪胺的环氧加成物以及氨基丙烯酸等几大类。目前得以广泛应用的是改性脂肪端氨基聚酰胺类化合物，其改性包括加成和取代以改善其在水中的溶解性、稳定性和最终涂料的性能。环氧树脂的水性化为环氧树脂的应用开辟了新的领域，市场前景十分乐观，开发低成本高性能的水性环氧产品已成为当务之急。

协宇新材料——固体热塑性丙烯酸树脂B-3989

产品物性：

主成分：异甲基丙烯酸丁酯(IBMA)聚合物

外观：白色透明自由流动之球形珠状体

固型分(%w/w)：99%以上

Tg()：40

分子量(Mw)：70000

酸价： < 1

黏度 (25 ; mPa.S)：600 (35% 溶于甲ben)

软化点()：160

密度：1.04

广州市协宇新材料科技有限公司，企业创立时便确立了“品牌、科技、创新”的发展战略，秉承“质量保证，服务至上，诚实做人，诚信做事”的经营理念，固体热塑性丙烯酸树脂5382，并在全国主要城市设有办事处。我们将一如继往的坚持精益求精，客户至上的宗旨，为客户提供热情、周到的服务，以合理的性价比提供优质的产品，愿与新老客户共同努力，携手发展，与其它行业携手共创中华民族的辉煌前景。公司产品有丙烯酸改性环氧树脂A102、塑料专用丙烯酸改性环氧树脂A102、金属专用丙烯酸改性环氧树脂A102、玻璃漆专用丙烯酸改性环氧树脂A102、混凝土专用丙烯酸改性环氧树脂A102等。

环氧树脂胶的应用有哪些？

环氧树脂在机械设备维修方面有着较多的应用，也可以用于精密机械，模具，工具夹的修补。在汽车工业中，可以用于汽车蜂窝夹心板的粘接，也可用于汽车钣金折缝补强粘接。在船舶工业中，可以用于船舶部件的安装，船舶零件设备的修补。在光学仪器制造的应用中，作为研磨抛光材料粘胶剂的环氧树脂，在环氧树脂胶料中添加钛偶联剂后，固体热塑性丙烯酸树脂6332，能显著降低磨料和填料造成的高粘度，并进一步提高成型料中磨料和填料的填充量和分散性。

在电子电器上，有环氧树脂导电胶，环氧树脂导热、导磁胶等等。

环氧树脂地坪的保养方法

- 1、避免化学品的污染。
- 2、凡进入车间人员须换鞋(以免将外面泥砂带入车间而划伤地面)。
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面。
- 4、清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑。
- 5、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次。

固体热塑性丙烯酸树脂-协宇多年经验由广州市协宇新材料科技有限公司提供。固体热塑性丙烯酸树脂-协宇多年经验是广州市协宇新材料科技有限公司（www.xy-ce.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴伟勇。