

岩棉手工夹芯板价格 苏州大定净化 浙江岩棉手工夹芯板

产品名称	岩棉手工夹芯板价格 苏州大定净化 浙江岩棉手工夹芯板
公司名称	苏州大定净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝金盛路188号
联系电话	18662665208

产品详情

简析彩钢夹芯板的规格和性能

1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。

2、厚度(mm):50-250;

3、长度(mm):由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定;

4、宽度(mm):1150(1200) (960) (950)

5、芯材性能:A、聚本乙烯 体积密度: 15kg/m³ 导热系数 0.036W/m.K 使用温度:约100 oC

B、岩棉 体积密度: 120kg/m³ 导热系数: 0.043W/m.K使用温度:约500 oC A|不燃性:B1级B、不燃性:A级

A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命;板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，特点不易渗水。

B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，浙江岩棉手工夹芯板，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，岩棉手工夹芯板价格，抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²

彩钢岩棉夹芯复合板彩钢岩棉夹芯复合板：是以彩钢板为表层，岩棉，防火，阻燃绝缘材料为核心层的新型建筑材料。本实用新型重量轻，岩棉手工夹芯板直销，隔热性好，吸音密封性好，施工方便，周期短，综合成本低，抗弯曲，耐腐蚀，外形美观。质量特性：（1）隔热，导热系数：0.035W/M2K。（2）强度高，可用作支撑结构，承重结构，抗弯和抗压，一般房屋不使用梁柱。（3）颜色鲜艳，岩棉手工夹芯板厂家直销，不需要表面装饰。（4）安装灵活快捷，施工周期缩短40%以上。适用领域：广泛用于钢结构车间，简易活动房屋的屋顶，墙壁和空气洁净室的天花板和隔板。

手工彩钢板和机制彩钢板两者之间有什么区别吗

手工彩钢板和机制彩钢板两者之间是有区别的，具体来说就是：首先机制板跟手工彩钢板做法上有所不同，其实用的辅料不同，然后导致其强度不同，但是手工才彩钢板的价格相对来说高一点，一般彩钢板是用于做外墙的，而手工彩钢板是内墙里面使用的，一般用在洁净室里面比较多。价格相对来说要高出20-30每平方米

岩棉手工夹芯板价格-苏州大定净化-浙江岩棉手工夹芯板由苏州大定净化板业有限公司提供。岩棉手工夹芯板价格-苏州大定净化-浙江岩棉手工夹芯板是苏州大定净化板业有限公司（www.szddjhby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。同时本公司（www.6ddb.com）还是专业从事玻镁岩棉机制彩钢板，岩棉机制彩钢板，机制彩钢板的厂家，欢迎来电咨询。