

# 不干胶橡塑保温材料 橡塑

产品名称	不干胶橡塑保温材料 橡塑
公司名称	北京财富华美保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:橡塑 产地:河北 产品类别:橡塑保温
公司地址	北京石景山杨庄北区9号楼1401
联系电话	86-01068829723 13910774828

## 产品详情

材质	橡塑	产地	河北
产品类别	橡塑保温	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.035	等级	优质产品A级
低温弯折	0	断裂伸长率	0
规格	1.2米*10米	抗弯强度	0
抗压强度	0	品牌	华美
使用温度	110	芯材	发泡
形态	气泡状	形状	长方形
应用范围	建筑 工业 设备等		

## 橡塑绝热保温材料

本品为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各种冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观、没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。

## 产品特性

### 导热系数低

平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w / mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间

, 节省投资。

### 阻燃性能好

含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不熔化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。按gb8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为b1级难燃材料，确保安全可靠

### 安装方便 外形美观

因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

### 抗振特性好

橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。

### 其他特性

橡塑绝热材料使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，即不会危害健康。它们能防止霉菌生长避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使财富华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。诸如医院、酒店、住宅、工厂等室内外热水管道系统，选用橡塑绝热材料，均能有效减少其热量损失。此外，橡塑已经证明，是太阳能取暖系统所用的室内外管道最理想的保温材料。

保温材料技术指标			
项目	单位	性能指标	
表面密度	kg/m <sup>3</sup>	50-120	
燃烧性能		b1	
氧指数	%	33	
导热系数平均温度-20 0 40	w/(m·k)	0.031 0.034 0.036	
透湿性能	透湿系数	g/(m·s·pa)	4.4x10 <sup>-10</sup>
	湿阻因子	-	4.5x10 <sup>-3</sup>
真空吸水率	%	10	
尺寸稳定性105 ± 3 70	%	10	
撕裂强度	n/cm	2.5	
压缩回弹率压缩率50% 压缩时间72h	%	70	
耐臭氧性臭氧分压202 mpa 200h	-	不龟裂	
抗老化性150h	-	轻微起皱，无裂纹，无针孔，不变形	

