

# 体检中心污水处理设备

产品名称	体检中心污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:LBHB 型号:定制 产地:SHANDONG
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

体检中心污水处理设备

### 售后服务

产品质量保证期1年内免费保换，2年内免费保修（从产品正式投运时算起）。保证期内发生质量故障时，接到用户要求解决产品在使用中出现的问题时，4小时内做出明确答复，若需到现场解决问题，保证在48小时内派出专业技术服务人员赴现场服务。

体检中心污水处理设备工艺说明：

- 1、在选择臭氧发生器时，要污水水质及处理工艺确定臭氧投加量，再臭氧投加量和单位时间处理水量确定臭氧使用量，按每小时使用臭氧量选择臭氧发生器台数及型号。
- 2、臭氧与污水接触方式一般采用鼓泡法，气泡分散越小，臭氧利用率越高，消毒效果越好。因此要选择气水混合效果好的臭氧进气装置。
- 3、臭氧系统设备管道应做防腐处理与密封。
- 4、臭氧设备间应设置通风设备，通风机应安装在靠近地面处。
- 5、在工艺末端必须设置尾气处理或尾气回收装置，反应后排出的臭氧尾气必须经过分解破坏或回收利用，达到排放标准

根据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其它所有医疗机构污水消毒后方可排放。美年大健康体检中心实行表1中预处理标准：

表1

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

排放标准

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

500

5000

2

肠道致病菌

不得检出

-

3

肠道病毒

4

pH

6-9

5

化学需氧量（COD）

浓度（mg/L）

zui高允许排放负荷（g/床位）

60

60

250

250

6

生化需氧量 ( BOD )

20

20

100

100

7

悬浮物 ( SS )

8

氨氮 ( mg/L )

15

9

动植物油 ( mg/L )

5

10

石油类 ( mg/L )

11

阴离子表面活性剂 ( mg/L )

10

12

色度 ( 稀释倍数 )

30

13

挥发酚 ( mg/L )

0.5

1.0

14

总氰 ( mg/L )

15

总汞 ( mg/L )

0.05

0.05

16

总镉 ( mg/L )

0.1

17

总铬 ( mg/L )

1.5

18

六价铬 ( mg/L )

19

总砷 ( mg/L )

医院废水主要来源于生活污水、医院医疗过程废水，这些废水均含有对环境有严重污染的细菌、病毒、有机污染物和悬浮物等，必须处理达到外排标准以后才可排放。根据国家《环保法》和《水污染防治法》的规定及依据国家环保“三同时”政策，并根据当地环保主管部门要求，院方决定对污水进行处理，并与主体建设工程同时设计、同时施工、同时投入使用，使医院排放的污水经处理达到有关环保排放标准后排放。

医院生产废水水量约100m<sup>3</sup>/d，为保护环境，消除污染，医院拟建污水处理设施一套，以确保经处理后的外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准要求。

## 体检中心污水处理设备

齐鲁网3月16日讯 3月15日，济南市交通委、市公安局、市城管执法局联合召开整治出租汽车市场打非治违专项行动发布会召开。为贯彻落实会议决策部署，3月16日早上6点30分至8点30分，市交通运输监察支队联合市公安交警部门，在省体育中心和大明湖站开展了非法从事道路旅客运输专项整治行动。

行动期间，共出动执法人员近50人，检查客运车辆40余辆次，查处客运车辆违法行为3起，其中查处“黑客运”（未经许可擅自从事道路客运经营）1辆，查处未取得从业资格证驾驶旅客运输车辆1起，查处包车客运经营者使用无效包车客运标志牌、包车合同1起。