

批发排水管 绍兴排水管 禾沁园管业耐腐蚀耐用

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 批发排水管 绍兴排水管 禾沁园管业耐腐蚀耐用 |
| 公司名称 | 东阳市禾沁园管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省东阳市江北街道华店工业园区 |
| 联系电话 | 13967997099 |

产品详情

东阳市禾沁园管业有限公司专业生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。

洗衣机排水管、半自动洗衣机进水管、半自动洗衣机排水管、排水管厂家、排水管厂商、排水管厂家批发、批发排水管、生产排水管厂家、排水管供应商、排水管供货商、洗衣机排水管生产厂家欢迎联系东阳市禾沁园管业有限公司！

【洗衣机/空调排水管厂家】东阳市禾沁园管业有限公司专业生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管。排水管厂家直销，规格齐全，支持定制，价格实惠，绍兴排水管，经久耐用，现货供应。

自动洗衣机排水管方向更改（视实际安装需要采取）：

- 1.将洗衣机正面朝下放倒，排水管公司，注意防护，用螺丝刀将固定地板的螺钉卸下，取出底板；
- 2.分别卸下排水管固定夹和底座孔塞上的螺钉，取出固定夹和孔塞，然后拔出排水管；
- 3.将排水管按入排水方向一侧的沟槽内，用固定夹固定，然后将底座孔塞安装在排水管的对面一侧；
- 4.安装底板，并将洗衣机扶起。

东阳市禾沁园管业有限公司专业生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。

上排水式洗衣机排水管的连接：管口用附件中的排水管支架固定，排水管口的安装高度应为80-100cm。

需加长排水管时，加长管长度应不大于2.5m，加长管需用专用接头连接，排水管批发，连接时先将专用接头装在原机排水管上，套上两个管夹，再将加长排水管装在专用接头上，将两个管夹分别紧固到位。

批发排水管-绍兴排水管-禾沁园管业耐腐蚀耐用由东阳市禾沁园管业有限公司提供。“洗衣机进水管，排水管，煤气管，耐寒牛筋管”就选东阳市禾沁园管业有限公司（<https://shop8561tt5131297.1688.com>），公司位于：浙江省东阳市江北街道华店工业园区，多年来，禾沁园管业坚持为客户提供好的服务，联系人：周彩霞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。禾沁园管业期待成为您的长期合作伙伴！