

不锈钢分水器不锈钢集分水器不锈钢分水器管件

产品名称	不锈钢分水器不锈钢集分水器不锈钢分水器管件
公司名称	郑州恒捷建材有限公司
价格	38.00/件
规格参数	恒捷通:DN32-DN65 材质:304 产地:郑州
公司地址	郑州市凤凰路108号
联系电话	0371-60100968 13938575851

产品详情

不锈钢分水器定做加工不锈钢分水器厂家不锈钢分水器

郑州恒捷建材有限公司成立于2010年，是一家专业生产不锈钢分水器、薄壁不锈钢管材和管件的技术企业。主要从事不锈钢卫生级饮用水管、环压式不锈钢管件、双卡压式不锈钢管件、承插焊接式不锈钢管件、沟槽式卡箍不锈钢管件、不锈钢分水器等产品的设计、研发、生产及销售。公司以“诚信不锈，品质为钢”的理念始终如一地关注和满足客户的需求。用更可靠的品质，更专业的服务让每一位用户放心。让每一个家庭都用上安全、卫生、健康的生活饮用水输水管件，努力改变过去因水管的材质而引起的水质二次污染，提供高品质的卫生薄壁不锈钢管材及管件。恒捷通牌全不锈钢分水器，采用优质304不锈钢材料，防锈防腐，利用先进的冲孔、自动焊接、酸洗、抛光等工艺加工而成，具有配水稳定、轻便美观、无二次污染等特点，机械性能强度高，耐压、耐腐蚀、耐候性能好，使用寿命长等优点。一、产品说明：1、产品材质：304卫生级不锈钢。

2、连接方式：螺纹连接，环压式连接，卡压连接，螺纹活接式连接，沟槽卡箍式连接等连接方式。3、分水路数：1-20路。

主管规格：DN65, DN50, DN40，支管规格：DN25, DN20, DN15中心间距：110mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 200mm。二、技术指标：1、执行标准：参考GA11—91《分水器性能要求和试验方法》生产；2、密封试验：加压到1.6MPa并保压2min，分水器各连接部位泄漏总量每分钟不大于1mL。3、强度试验：加压到2.4MPa并保压2min，分水器本体无泄漏现象，部件没有变形。4、盐雾试验：经盐雾腐蚀试验箱96h喷雾试验，无起层、剥落或点蚀凹坑；5、开启力测定：加压到1.6MPa时用标准测力计测量阀门开启力，阀门启闭灵活，无卡阻现象。6、外观质量检验：表面无结疤、裂纹、砂眼，外表经打磨抛光后无明显焊接痕迹。本公司可以根据客户图纸和样品制作各种分水器。分水器常用于：1. 地板采暖系统中的，分集水器管理若干的支路管道，并在其上面安装有排气阀，自动恒温阀等，一般为铜质较多。口径小，多位DN25-DN40之间。进口产品较多。2. 空调水系统，或其它的生活及工业给水系统中同样管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，但其较大多位DN165-DN200不等。3. 自来水供水系统，分水器的使

用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路使用降低了管材采购成本，而且极大的降低了施工时间，提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接于市内主管道，在水表池（水表房）中集中安装水表，做到一户一表，户外安装、户外查看。当前全国各地户表改造工作正在大范围推广进行中。

【不锈钢分水器】产品特点1.耐腐蚀、不结垢、免除结垢堵塞、免除黄水、污水。2.重量轻、韧性好、耐冲击、耐压试验强度达5MPa以上。3.外观豪华、色彩柔和、内壁光滑、流水阻力小。4.安装方便、决无渗漏、一分钟即可安装接头。5.耐热抗老化，在规定的压力下长期使用寿命可达一百年以上。