

电动不锈钢插板门

产品名称	电动不锈钢插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动不锈钢插板门普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

电动不锈钢插板门主要技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰2、电磁阀3、空气过滤器4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V

电动不锈钢插板门主要零件材料及连接尺寸

类别	A×A	B×B	C×C	H	L	n-d	重量
单向	200×200	256×256	296×296	820	100	8- 12	62
	250×250	306×306	346×346	930	8- 14	70.5	
	300×300	356×356	396×396	1050	81		
	400×400	456×456	496×496	140	12- 14	114	

	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18	130
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	16-	18	147
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	169		
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	20-	18	236
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	303		
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27-	23 424
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	24-	23	636
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮				

电动不锈钢插板门通常于卸料器配套使用，插板阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种. 电动插板阀原理：闸板上开有一个通径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作 1. 必须是专业的电工安装 2. 本设备首次安装使用时，一定要注意接电顺序，（按电源控制盒绿键时，为插板阀打开，按黑键时为插板阀关闭，按红键随时停机，无论打开或半闭用手按对应定位开关必须停止，如果不停，请调整接线） 3. 定期为设备丝杠、杠母、链条加注润滑油