

# 岩棉毡、岩棉毡价格、70-90公斤岩棉毡密度

产品名称	岩棉毡、岩棉毡价格、70-90公斤岩棉毡密度
公司名称	北京财富华美保温建材有限公司
价格	46.00/件
规格参数	材质:岩棉 产地:北京 产品类别:岩棉制品
公司地址	北京石景山杨庄北区9号楼1401
联系电话	86-01068829723 13910774828

## 产品详情

材质	岩棉	产地	北京
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数 ( 常温 )	0.035	等级	防火A 级
低温弯折	工作温度：-260~600	规格	1000*630、1000*600、1200*600 ( mm )
抗弯强度	0	抗压强度	0
品牌	财富华美牌	使用温度	600
芯材	纤维材料	形态	纤维状
形状	长方形	应用范围	建筑、管道、设备、电厂、化工等

导热系数 w/(mk)	0.030-0.044	常温
渣球含量% ( 颗粒直径 ) 0.25	10以下	符合gb11835-89
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径 ( μ )	4-7	
工作温度 ( )	-268-700	
酸度系数	> 1.5	sio 2 +al 2 o 3cao+mgo
吸湿率 ( % )	< 5	
吸音系数	0.4 ~ 0.6	gbj88-85nrc ( 空气层20mm )
密度公差 ( % )	± 10	符合gb11835-89

岩棉毡：适用于大口径的管道，建筑墙体及屋顶，具有良好的绝热性能和吸音效果。

玻纤布缝毡：适用于大跨径的工业设备及建筑结构，抗折断、易施工、用在建筑墙体上具有防尘的性能。

铝箔毡：特别适合于圆管道、小设备和空调系统管道，常用于轻钢结构的建筑物墙体保温，施工简便。具有更好的防水、防尘、绝缘和减少在管道工作中的液滴发生的功能。

金属丝网缝毡：适用于震动大、高温的环境下。该产品常被推荐用于锅炉、船舶、阀门、以及大口径不规则管道的热绝缘材料。（注意：金属网边缘是有效的）

规格：容重 60kg--120kg/立方 厚度：40mm--100mm

宽度：1000mm长度：1000mm--5000mm 可卷可折。