

PZ973 电动高温耐磨刀闸阀、 电动不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ973 电动高温耐磨刀闸阀、 电动不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	材质:2520不锈钢 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973 电动高温耐磨刀闸阀、 电动不锈钢刀闸阀全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。

PZ973 电动高温耐磨刀闸阀、 电动不锈钢刀闸阀特点:

- 1、电动刀闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。
- 2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
- 3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。
- 4、电动刀闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
- 5、内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。

PZ973 电动高温耐磨刀闸阀、 电动不锈钢刀闸阀工作环境和主要技术参数:

电源:常规，三相380V(50Hz)

特殊，三相660V、415V(50Hz、60Hz);

单相220V、110V(50Hz、60Hz)

环境温度:-20~+60 (特殊订货-40~+80)。

相对湿度: 95%(25 时)。

防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d 和d BT4两种，d 适用于煤矿非采掘工作面;d BT4用于工厂，适用于环境为 A、 B级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)

防护等级:IP55 (特殊订货IP65、IP67)。

工作制:短时10分钟 (特殊订货30分钟)。

主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(<http://www.chemdrug.com/sell/24/>)(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

900

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973 电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力

DN

L

D2

D1

H

Z-M

Do

W(Kg)

1.0 MPa

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

120

145

298

10

80

51

135

160

315

220

12

100

155

365

8-M16

14

125

57

185

210

400

230

22

150

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

360

38

250

320

350

630

12-M20

66

300

76

368

780

350

428

460

885

16-M20

119

400

89

482

515

990

16-M22

195

450

532

565

1100

20-M22

530

500

114

585

620

1200

389

600

685

725

1450

20-M27

600

529

700

127

800

840

1700

24-M27

790