

小型实验室平板硫化机 橡胶硫化机全自动硫化机平板硫化机厂家

产品名称	小型实验室平板硫化机 橡胶硫化机全自动硫化机平板硫化机厂家
公司名称	东莞市优特尔仪器科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	容量:30/50吨可选 热压板:300 × 300x40mm 工作区域:双层工作区域，上层加热，
公司地址	广东省东莞市厚街镇宝屯社区东宝路94号
联系电话	0769-85039370 13829285115

产品详情

一、硫化机的应用范围

本机适用于橡胶、塑胶、树脂等聚合物材料的压制成型，机器装有可编程液晶显示器，可设定压力、温度、时间和排气次数及秒数，人机界面作业系统，硫化过程动态即时显示和监视，模压程序全数自动完成。机器结构简单，适用广泛高效。

二、硫化机的技术原理

四柱式平板硫化机是使用较早的一种机型，主要是通过液压和加热两个模块来达到材料硫化或者压片的目的

三、产品展示

三硫化机特点

1. 模压板：SKD铬钼合金材质，表层经渗碳、镀铬、抛光等工艺处理，洛氏硬度高达60HRC，坚硬耐磨，永不生锈。分为标准的上层加热区域和下层冷却区域，上层加热板内置多排电热管，加热稳定可靠，下层冷压板中通蛇形水冷管道，降温迅速有力。电加热和水冷却一体化的布局，应用广泛。具有传热快、耐腐蚀、硬度高、不变形等特点。背部内置式加热器和感温器，功率大、升温快、测温灵敏、均匀、温度误差范围小。

2. 导柱：四根高强度精密导柱承载上下双层模压板锁模结构，机架重型结构钢设计，能有效的减少变形和损坏，模压板之间的平行度极高，载荷平稳，坚固耐用，可满足任何高精度的压片。

3. 比例压力流量复合阀控制系统：压力大小可调，具备压力自动补偿和延时停机保压功能，本液压系统带有双速的工作模式，即低压力采用高接近速度，高压力时采用低接近速度，多个排气次数可以设置，可确保模板压力达到饱和

4. 液压系统具备延时停机和保压功能，包含至少两段压力可设和两种单位显示，多个排气动作均可任意设定。最优化的电液驱动组合设计，在使功效提高的同时从而降低产品的能耗，节能高效。

5. 电控系统依照CE或更高标准规范配给，电器元件均采用纯正品牌，温控和时间与压力均可以设定和显示，模压动作具有手动和自动两种工作模式，操作方便、准确可靠。

联系人：杨先生 电话：0769-85039370 联系手机：13532365756 期待您的咨询

我公司主要经营开炼机，密炼机，硫化机，吹膜机，双螺杆挤出机，拉力机，过滤测试仪，造粒机，流延膜等