

现货波形护栏板厂家 三波护栏板规格详情

产品名称	现货波形护栏板厂家 三波护栏板规格详情
公司名称	山东君安道路工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:山东君安/宏利 型号:齐全 颜色:齐全, 看色卡
公司地址	冠县烟庄街道办事处烟庄村
联系电话	15333380163 15339930505

产品详情

现货波形护栏板厂家 三波护栏板规格详情 15339930505/18231819592

护栏板产品特点：

防腐性能好，抗老化，美观大方，安装简便快捷，具有抗冲击性好，成本低，寿命高，安全性高，绿色环保等优点。

波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。

材质：Q235

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

波形护栏应用：目前广泛应用于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

高速公路护栏板基本常识

产品规格二波护栏板常用规格是 4320mm*310mm*85mm*3/4mm，立柱为114/140 mm*4.5mm。
三波护栏板常用规格是 4320mm*506mm*85mm*3/4mm，立柱为 130mm*130mm*6mm。产品分类常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品。波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等

级一般可分为A级和B级。A级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于专用公路。行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 最低镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275 镀层厚度 μ m 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 最低镀层厚度 板 61 立柱 防阻块 39 热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱。平均镀层附着量 g/m² 板 270 立柱 平均镀层厚度 μ m 板 39 立柱 涂塑层平均厚度 μ m 板 76 立柱。产品用途主要用于公路车道的隔离防护 波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。