

PZ73X耐磨手动刀型闸阀、对夹式耐磨刀闸阀

产品名称	PZ73X耐磨手动刀型闸阀、对夹式耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73H/X/Y-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X耐磨手动刀型闸阀、对夹式耐磨刀闸阀型号代表：

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ ”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“X”表示橡胶；具体型号有:PZ73Y-6，PZ73Y-10，PZ73Y-16; (阀体：铸铁) PZ73Y-6C，PZ73Y-10C，PZ73Y-16C; (阀体：铸钢) PZ73Y-6P，PZ73Y-10P，PZ73Y-16P; (阀体：不锈钢304/304L) PZ73Y-6R，PZ73Y-10R，PZ73Y-16R; (阀体：不锈钢316/316L) PZ73X耐磨手动刀型闸阀、对夹式耐磨刀闸阀主要用途：广泛适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等专业管道系统。主要零部件材料：

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100
PZ73F-10P/16P			
PZ73Y-10P/16P			

PZ73X耐磨手动刀型闸阀、对夹式耐磨刀闸阀主要性能规范：

型号	材料	阀杆	密封面
PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)	

执行标准:设计制造: JB/T8691-1998 ; 结构长度: GB/T15188.2-94 ; 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ; 试验与验收: GB/T13927-92 ; PZ73X耐磨手动刀型闸阀、对夹式耐磨刀闸阀主要外形尺寸 :

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	H	z ×
50	43	160	125	100	285	4 ×
65	46	180	145	120	298	4 ×
80	46	195	160	135	315	4 ×
100	52	215	180	155	365	8 ×
125	56	245	210	185	400	8 ×
150	56	280	240	210	475	8 ×
200	60	335	295	265	540	8 ×
250	68	390	350	320	630	12 ×
300	78	440	400	368	780	12 ×
350	78	500	460	428	885	16 ×
400	102	565	515	482	990	16 ×
450	114	615	565	532	1100	20 ×
500	127	670	620	585	1200	23 ×
600	154	780	725	685	1450	20 ×
800	190	1010	950	898	2 × M	24 ×